

REIKALAVIMAI RANGOVAMS


NUORODA: PRMSLI1008LT
PATVIRTINIMO DATA: 12 Lie 2023
KONFIDENCIALUMAS: Roquette Restricted
KALBA: Lithuanian
VERSIJA: 2.0

PERŽIŪROS LENTELĖ

Versija	Data	Dokumento savininkas	Versijos istorija:
1.0	16 Kov 2023	Rimante SVIDENIENE	Kūrimas
2.0	12 Lie 2023	Rimante SVIDENIENE	1.1 versija: Papildytas 236 punktas; Pakeistas Priedo Nr. 1 pildymo periodiškumas; patikslinta Priedo Nr. 9 pildymo tvarka.

PATVIRTINIMO LENTELĖ

Data	Vardas	Pareigų pavadinimas	Funkcija:
11 Geg 2023 12:37:57 CEST	Valdone JOKUBAITIENE	HSE specialist	Author
12 Geg 2023 6:19:04 CEST	Evaldas MILIUKAS		Reviewer
15 Geg 2023 9:12:29 CEST	Renatas SAIKUS	Supply Chain Manager	Reviewer
22 Geg 2023 10:56:26 CEST	Rimante SVIDENIENE	SITE HSE MANAGER	Reviewer
27 Bir 2023 17:42:03 CEST	Vaidas SALDUKAS	Plant Maintenance Manager	Reviewer
12 Lie 2023 5:54:37 CEST	Edvinas BERNOTAS	plant manager	Approver

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
	PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

PARENGĖ	Valdonė Jokubaitienė	DSS specialistė
PATIKRINO	Rimantė Svidenienė	DSS ir AA vadovė
	Vaidas Saldukas	Technikos direktorius
	Darius Aleksandravičius	Inžinierinio ir projektų vykdymo skyriaus vadovas
	Renatas Šaikus	Tiekimo ir logistikos direktorius
PATVIRTINO	Edvinas Bernotas	Generalinis direktorius

TIKSLAS	TAIKYMO SRITIS
<p>1) Nustatyti Roquette Amilina, AB (toliau – Bendrovė) ir rangovinių organizacijų, pagal atitinkamų sutarčių su Bendrove sąlygas atliekančių statybos, remonto, įrenginių priežiūros ir kitus rangos darbus Bendrovės teritorijoje ir / ar teikiančių paslaugas Bendrovėje (toliau – Rangovas), bendradarbiavimo tvarką darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos (toliau – Saugos) srityse.</p> <p>2) Supažindinti visus Rangovų darbuotojus su pagrindiniais Saugos reikalavimais, kuriais jie turi vadovautis, dirbdami Bendrovėje.</p>	<p>Šie Reikalavimai Rangovams (toliau – Reikalavimai) taikomi kiekvienam Bendrovės darbuotojui, organizuojančiam, koordinuojančiam, prižiūrinčiam ir / ar kontroliuojančiam Rangovo atliekamus darbus ir / ar teikiamas paslaugas, ir kiekvienam Rangovo darbuotojui, atliekančiam darbus ir / ar teikiančiam paslaugas Bendrovės teritorijoje ir jai priklausančiuose objektuose.</p>

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Šie Reikalavimai yra Šalių sudarytos Sutarties priedas ir yra neatskiriama sutarties dalis. Reikalavimus Rangovas privalo vykdyti visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Šiuose Reikalavimuose pateikta informacija, kuri padės Rangovams nustatyti Bendrovėje esančius pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai bei prevencinių priemonių gaires, kurios sumažins šių pavojų rizikas ir padės juos kontroliuoti.

Šie Reikalavimai nustato tik minimalius Saugos reikalavimus, kurių reikia laikytis dirbant Bendrovėje.

Šie reikalavimai nėra baigtiniai ir Rangovinės organizacijos gali priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus negu išdėstyta šiuose Reikalavimuose ir užtikrinančius geresnę darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS), gaisrinės saugos (GS) prevenciją bei sumažinančius vykdomos veiklos neigiamą įtaką aplinkai, ypač atsižvelgiant į techninę pažangą.


Rangovas privalo laikytis visų jam pagal veiklos pobūdį ir atliekamų darbų specifiką taikomų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų ir vadovautis kompetentingų institucijų rekomendacijomis bei gerosios praktikos taikymo principais, taikomais vykdant darbus gamybinės įmonės teritorijoje.

Bet kokiais atvejais, jei Rangovas organizuodamas darbus numato taikyti kitokius darbų vykdymo ir organizavimo metodus ar priemones, kurios prieštarauja šiems Reikalavimams arba galiojantiems teisės aktams ir rekomendacijoms, jis privalo gauti iš Bendrovės raštišką suderinimą.

Papildomą informaciją apie darbų vykdymo Saugos reikalavimus bet kuriam Rangovo darbuotojui, kreipiantis raštu, gali pateikti Bendrovės DSS skyriaus darbuotojai ar rangos darbus kuruojantys Bendrovės Padalinių vadovai.

Bendrovė neįsipareigoja besąlygiškai kontroliuoti šių ir papildomose dokumentuose nurodytų reikalavimų, tačiau pasilieka sau teisę bet kuriuo metu atlikti Rangovo veiklos patikrinimą be papildomo įspėjimo ir, aptikus pažeidimus, taikyti sankcijas.


SUSIJĘS (-Ė) DOKUMENTAS (-AI)

 Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro;
- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro;
- Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro;
- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro;
- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro;
- Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus;
- Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro.


Rangovams taikomi Bendrovės vidiniai Saugos sričių dokumentai ir šie Reikalavimai (aktualios redakcijos) pateikti adresu: <https://roquetteamilina.com/reikalavimai-rangovams>

PASTABA: Rangovui gali būti taikomi ir kiti vidiniai Bendrovės dokumentai, kurie nurodomi atskirai, priklausomai nuo darbų pobūdžio.

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data:12 juil. 2023	

TURINYS

1. TERMINAI IR SĄVOKOS.....	4
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR RANGOVŲ PATEIKIAMO DOKUMENTAI.....	4
3. RANGOVO DARBUOTOJŲ SKYRIMAS IR JŲ KOMPETENCIJA.....	5
3.1. Rangovo darbuotojų kompetencija.....	5
3.2. Rangovo darbuotojų sveikatos būklė ir neblaivumo prevencija.....	5
3.3. Rangovo skiriami atsakingi asmenys.....	6
3.3.1. Rangovo koordinatorius.....	6
3.3.2. Rangovo Darbų vadovai.....	6
3.3.3. Rangovo statybos saugos ir sveikatos koordinatorius.....	6
3.3.1. Kiti atsakingi Rangovo darbuotojai.....	6
4. INSTRUKTAVIMAS.....	7
4.1. Rangovų darbuotojų instruktavimas atliekamas Bendrovės DSS specialistų.....	7
4.2. Darbuotojų instruktavimas atliekamas Rangovo.....	7
5. PATEKIMAS Į BENDROVĖS TERITORIJĄ.....	8
6. TERITORIJOS AR DARBO ZONOS PERDAVIMAS RANGOVUI.....	9
7. EISMAS ĮMONĖS TERITORIJOJE, KELIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA.....	9
8. REIKALAVIMAI TRANSPORTO IR DARBO PRIEMONĖMS, ĮRANGAI BEI ĮTAISAMS.....	10
9. REIKALAVIMAI ASMENINĖMS APSAUGOS PRIEMONĖMS (AAP).....	11
10. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PATIKRINIMAI.....	11
10.1. Rangovo atliekami patikrinimai.....	11
10.2. Bendrovės atliekami patikrinimai.....	12
11. PAGRINDINIAI SAUGOS REIKALAVIMAI VYKDANT DARBUS BENDROVĖJE.....	13
11.1. Leidimai atlikti darbus.....	13
11.2. Darbų organizavimas gamybiniuose padaliniuose.....	14
11.3. Darbų organizavimas inžineriniuose tinkluose.....	15
11.4. Darbai šalia veikiančių inžinerinių tinklų.....	15
11.5. Darbų uždarse talpose, šuliniuose, ribotose erdvėse organizavimas.....	15
11.6. Dujų atžvilgiu pavojingi darbai.....	15
11.7. Pavojingos cheminės medžiagos.....	16
11.8. Darbų aukštyje organizavimas.....	16
11.9. Krovinių kėlimo įranga.....	17
11.10. Žemės kasimo darbai.....	18
11.11. Darbų organizavimas statybos aikštelėje.....	18
12. GAISRINĖ SAUGA.....	19
13. NELAIMINGI ATSTIKIMAI IR EKSTREMALIOS SITUACIJOS.....	20
13.1. DARBŲ VYKDYMO APRIBOJIMAI DĖL SAUGOS.....	20
13.2. Veiksmai nelaimingų atsitikimų, incidentų ir /ar avarijų atveju.....	20
13.3. Nelaimingų atsitikimų, incidentų apskaita.....	21
13.4. Darbuotojų informavimas apie ekstremalias situacijas bendrovėje.....	21
14. ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR TVARKYMAS.....	21
15. RANGOVŲ ĮSIPAREIGOJIMAI.....	22
16. NETESYBOS IR JŲ SĄLYGOS.....	23
17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	23
18. PRIEDAI.....	23

 onedoc Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

1. TERMINAI IR SAŲOKOS

Bendrovė / Užsakovas – Roquette Amilina, AB

Padalinys - Bendrovės organizacinės valdymo struktūros struktūrinis vienetas (tarnyba, departamentas, skyrius, grupė ar kt.).

Padalinio vadovas - Bendrovės struktūrinio padalinio vadovas/paskirtas atsakingas asmuo, kuriam pavesta įgyvendinti DSS reikalavimus jo vadovaujame padalinyje ar vadovauti su ranga susijusiam projektui.

Bendrovės koordinatorius – Bendrovės padalinio, kurio kvietimu ir/ar jo teritorijoje dirbs Rangovas, Padalinio vadovas ar kitas Bendrovės paskirtas asmuo, kuris yra atsakingas už Rangovo vykdomų darbų koordinavimą pagal šiuose Reikalavimuose nurodytą tvarką.

Bendrovės koordinatorius kontroliuoja kaip Rangovas, vykdydamas darbus, laikosi šių Reikalavimų. Pastebėjęs Saugos pažeidimus, turi teisę sustabdyti Rangovo vykdomus darbus ir/arba taikyti numatytas sankcijas.


Rangovas – Fizinis ar juridinis asmuo, vykdamas darbus ar teikiantis paslaugas Bendrovėje sudarytų sutarčių tarp jo ir Bendrovės pagrindu.

Rangovo koordinatorius – Rangovo paskirtas/ įgaliotas Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ir/arba Darbų vadovas, kurio pareiga yra atlikti rizikos vertinimą, koordinuoti, kontroliuoti ir užtikrinti šiuose Reikalavimuose numatytą Saugos priemonių įgyvendinimą atliekant darbus Bendrovėje.

Darbų vadovas – Rangovo tvarkomuoju dokumentu (įsakymu) paskirtas atsakingas darbų atlikėjų vadovas, kuris organizuoja atitinkamus darbus ir kontroliuoja saugų jų atlikimą. Paskirtas Darbų vadovas turi būti apmokytas ir atestuotas DSS klausimais.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR RANGOVŲ PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

1. Rangovas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų, Bendrovėje galiojančių instrukcijų ir kitų Saugą reglamentuojančių dokumentų keliamų reikalavimų laikymąsi.
2. Rangovui taikomos Bendrovės DSS instrukcijos ir kiti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys dokumentai (aktualios redakcijos) pateikti adresu: <https://roquetteamilina.com/reikalavimai-rangovams/>.
3. Siekiant įvertinti Rangovo ir jo Darbų atlikimui pasitelktų asmenų (toliau – Subrangovų) atitiktį Bendrovės Saugos reikalavimams visi Rangovai, prieš pasirašant su Bendrove paslaugos teikimo sutartį ir/arba atskirą užsakymą, privalo užpildyti ir kartu su kitais Bendrovės reikalaujamais dokumentais pateikti Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimyną (**Priedas Nr. 1**). Klausimynas atnaujinamas esant duomenų pasikeitimui arba Bendrovės atsakingiems asmenims pareikalavus. Pasirašius sutartį su Bendrove, prieš darbų pradžią, pateikti organizacinę struktūrą DSS skyriui ir Bendrovės koordinatoriui, kurioje būtų nurodyti Rangovo atsakingi asmenys ir jų atsakomybės.
4. Rangovas yra atsakingas ir privalo užtikrinti, kad visi Subrangovai užpildytų Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimynus ir juos pateiktų Rangovui. Užpildytus Subrangovų klausimynus Rangovas pateikia Bendrovei.
5. Rangovui draudžiama pradėti darbus, jei nėra pateikti jo ir Subrangovų klausimynai pagal **Priedą Nr. 1** iš Bendrovės nėra gautas leidimas pradėti darbus.
6. Jei Rangovas darbų vykdymui pasitelkia Subrangovus, tai prieš darbų pradžią privalo Bendrovei pateikti informaciją apie samdomus Subrangovus (jei aktualu) (**Priedas Nr. 3**).

 onedoc Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

7. Prieš pradėdamas darbus Bendrovėje Rangovas papildomai, priklausomai nuo darbų pobūdžio, privalo pateikti:
 - 7.1. atliekant ilgalaikius statybos ir / ar montavimo darbus paruoštoje teritorijoje (naujai statomuose arba neveikiančiuose įrenginiuose) – aktą leidimą statybos / remonto darbams (**Priedas Nr. 2**).
 - 7.2. parengtą Darbuotojų saugos ir sveikatos planą, kai atliekami pavojingi, didelės rizikos darbai ir/arba to reikalauja Bendrovė.
8. Aukščiau nurodytus dokumentus pagal šiuose Reikalavimuose nurodytas formas Rangovas, jei nenurodyta kitaip, pateikia Bendrovei el. paštu: sauga.amilina@roquette.com.
9. Rangovas įsipareigoja visą Sutarties galiojimo laikotarpį būti apdraudęs savo vykdomą veiklą civilinės atsakomybės draudimu minimalia suma 100 000 EUR (jei sutartyje nenurodyta kitaip). Bendrovės atsakingi asmenys turi teisę pareikalauti galiojančio draudimo poliso įrodymų.“

3. RANGOVO DARBUOTOJŲ SKYRIMAS IR JŲ KOMPETENCIJA


10. Tinkamai apmokyti ir kvalifikuoti darbuotojai yra saugos darbe pagrindas. Rangovas visomis priimtinais priemonėmis turi imtis veiksmų užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas būtų tinkamai apmokytas ir gali saugiai atlikti jam pavestą darbą. Visi Rangovo ir Subrangovų darbuotojai turi būti apmokyti dirbti saugiai ir instrukuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius reikalavimus.
11. Rangovas pateikia Užsakovui (Bendrovės koordinatoriui) savo darbuotojų, turinčių teisę būti Darbų vadovais, darbų vykdytojais, brigados nariais, dirbančiais su potencialiai pavojingais įrenginiais, sąrašą, nurodant jų pareigas ir turimas kvalifikacijas (kartu su **Priedu Nr. 1**) ir/ arba prieš darbų pradžią.
12. Rangovas atsako už savo darbuotojų bei darbų atlikimui pasitelktų Subrangovų kvalifikacijos pakankumą, supažindinimą su šiais Reikalavimais ir Užsakovo teritorijoje galiojančiomis Saugos taisyklėmis ir taikomais reikalavimais.
13. Rangovai turi užtikrinti, kad visi Bendrovėje dirbantys darbuotojai turėtų priskirtą Darbų vadovą.
14. Žemiau nurodyti reikalavimai Rangovui ir jo darbuotojams apima ir reikalavimus Subrangovams bei jų darbuotojams.

3.1. RANGOVO DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJA

15. Rangovas privalo turėti galiojančius atestatus, pažymėjimus ir kitus dokumentus, reikalingus atitinkamų darbų atlikimui
16. Darbų atlikimui paskirti tik tinkamai apmokytus, instrukuotus ir turinčius reikalingus pažymėjimus darbuotojus.
17. Rangovas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai mokėtų teikti pirmąją pagalbą.

3.2. RANGOVO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖ IR NEBLAIVUMO PREVENCIJA

18. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka būtų pasitikrinę sveikatą pagal pavojingus ir / ar kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, kurių jie gali būti veikiami, atliekant sutartus darbus ir / ar teikdami paslaugas Bendrovėje, ir turėti galiojančius sveikatos patikrinimo dokumentus.
19. Rangovas turi kontroliuoti bei užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Subrangovai Bendrovės teritorijoje būtų blaivūs, t. y. etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinėse organizmo terpėse būtų ne didesnė kaip – **0,00 promilės**, bei neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
20. Rangovas savo neblaivius bei apsvaigusius darbuotojus privalo nedelsiant nušalinti nuo darbų bei išvesti iš Bendrovės teritorijos. Rangovo darbuotojų blaivumas ir apsvaigimas nuo narkotinių ar toksinių medžiagų gali būti papildomai tikrinamas Bendrovės atsakingų darbuotojų Bendrovėje nustatyta tvarka. Atsakingi tikrintis neblaivumą, taikomas baudos dydis tolygus neblaivumo nustatymo atvejui.
21. Už nustatytus neblaivumo ar apsvaigimo atvejus Rangovams taikomos baudos ir sankcijos.

 Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

3.3. RANGOVO SKIRIAMĖ ATSAKINGI ASMENYS

3.3.1. Rangovo koordinatorius

22. Rangovo koordinatorius (jo pareigos, vardas ir pavardė, kontaktai) nurodomas Rangovo vadovo įsakyme ar kitame dokumente. Visais atvejais dokumentas apie Rangovo koordinatoriaus paskyrimą prieš darbų pradžią turi būti pateikiamas Bendrovės koordinatoriui.
23. Rangovo koordinatorius turi būti apmokytas ir jo žinios patikrintos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Mokymo ir žinių patikrinimą įrodo pateiktas darbuotojų saugos pažymėjimas ar kitas alternatyvus kompetenciją įrodantis dokumentas (pvz. darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio įgalioto asmens ar padalinio vadovo pažymėjimas).

3.3.2. Rangovo Darbų vadovai


24. Darbų vadovais gali būti skiriami asmenys, kuriems Rangovo vadovo pavedimu yra suteikti atitinkami DSS įgaliojimai. Darbų vadovai turi būti apmokyti ir jo žinios DSS klausimais turi būti patikrintos. Mokymo ir žinių patikrinimą įrodo pateiktas darbuotojų saugos pažymėjimas (pvz. darbdavio įgalioto asmens ar padalinio vadovo pažymėjimas).
25. Rangovas turi pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad Darbų vadovai yra paskirti atsakingais už saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos užtikrinimą atliekant darbus Bendrovėje.

3.3.3. Rangovo statybos saugos ir sveikatos koordinatorius

26. Rangovas, jei Bendrovėje numatomi vykdyti statybos darbai, vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, kuomet statybų procese vienu metu dalyvauja daugiau negu vienas Rangovas / Subrangovas, privalo paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytą darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.
27. Rangovo paskirtas statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius (jo pareigos, vardas ir pavardė, kontaktai) nurodomas Rangovo vadovo įsakyme ar kitame dokumente, pateikiant kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

3.3.1. Kiti atsakingi Rangovo darbuotojai

28. Rangovas, Bendrovės teritorijoje naudosis laikinas kilnojamas patalpas (vagonėlius, konteinerius), privalo paskirti asmenį / asmenis, atsakingą / atsakingus už šių patalpų eksploatavimą, ir gaisrinę būklę. Vagonėlio elektros prijungimui pildomas **Priedas Nr. 7** (žr. 11.3.).
29. Rangovas, prieš pradėdamas dirbti elektrotechninius darbus (darbus, kuriems atlikti reikalinga atestuoto elektrotechnikos darbuotojo kvalifikacija) Bendrovės veikiančiuose elektros įrenginiuose (elektros įrenginių patalpose, transformatorinėse, kabelių estakadose ir kt.), asmeniui, atsakingam už atitinkamo Bendrovės padalinio elektros ūkį, privalo pateikti **Valstybinės energetikos inspekcijos ir / ar Aplinkos ministerijos atestatą**, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir **elektrotechnikos darbuotojų sąrašą**, kuriame nurodyta darbuotojų apsaugos nuo elektros kategoriją bei su šiuo asmeniu surašyti **darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą**. Tik po to asmens, atsakingas už atitinkamo Bendrovės padalinio elektros ūkį, savo tvarkomuoju dokumentu įformina leidimą (nurodymą) dirbti Bendrovės elektros įrenginiuose.


 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

30. Rangovas, kuris darbų atlikimo metu naudos elektrifikuotus mechanizmus ar įrankius, privalo paskirti asmenį, atsakingą už Rangovo elektros įrenginių, elektrifikuotų mechanizmų ir įrankių techninę būklę, patikimą ir saugų jų eksploatavimą ir jų prijungimą prie Bendrovės elektros tinklų / atjungimą nuo jų.
31. Rangovas, kuris atliks ne elektrotechninius darbus elektros įrenginiuose ar jų apsaugos zonose, privalo skirti prižiūrintį, turintį ne žemesnę kaip vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK), funkcijų, nurodytų Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, vykdymui.
32. Rangovas, kuris darbų atlikimo metu naudos potencialiai pavojingus įrenginius (toliau– PPĮ), šių įrenginių eksploatavimui privalo paskirti apmokytus, atestuosius ir turinčius atitinkamus kvalifikacijos bei atestavimo pažymėjimus PPĮ priežiūros meistrus, darbų su PPĮ vadovus ir darbuotojus, valdančius (naudojančius) PPĮ.
33. Rangovas, kuris atliks remonto darbus, įrenginių išsandarinimo, ugnies, žemės darbus ir / ar darbus uždaroje talpose, privalo paskirti reikiamą skaičių savo Darbų vadovų, kurie nuolat kontroliuotų darbų atlikimą.

4. INSTRUKTAVIMAS

4.1. RANGOVŲ DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMAS ATLIEKAMAS BENDROVĖS DSS SPECIALISTŲ

34. Visi Rangovo Darbų vadovai, įskaitant ir Rangovo darbuotojus, prieš darbų pradžią ir periodiškai – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių – privalo išklausti Bendrovės įvadinį instruktavimą DSS klausimais Bendrovės apsaugos poste Nr.1.
35. Įvadinio instruktavimo metu visi Rangovai supažindinami su:
 - 35.1. Vaizdo įrašu „Saugos instrukcijos rangovams“, kuriame pateikiama :
 - Darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, maisto saugos, gaisrinės saugos ir Covid-19 pandemijos reikalavimai;
 - Roquette saugos auksinės taisyklės;
 - Bendrosios taisyklės vairuotojams ir transporto judėjimo srutai;
 - Draudžiamų ir/arba kontroliuojamų medžiagų politika;
 - Sandėliavimo taisyklės, atliekų ir pavojingų medžiagų laikymo ir tvarkymo taisyklės;
 - Veiksmai, esant avarinei situacijai;
 - Leidimų išdavimo procesas ir dokumentai.
36. Įvadinio instruktavimo išklausymas, susipažinimas su Saugos reikalavimais bei asmeninis įsipareigojimas laikytis nurodytų Saugos reikalavimų yra patvirtinamas kiekvienu Rangovo darbuotojo parašu Rangovų registracijos ir instruktavimo žurnale [FOQALI0044LT].
37. Leidimas į Bendrovę (kodinė praėjimo kontrolės kortelė) Rangovo darbuotojams išduodama tik išklausius įvadinį instruktavimą ir tai patvirtinus parašu rangovų registracijos ir instruktavimo žurnale.
38. Visi Rangovo Darbų vadovai periodiškai – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių – turi savarankiškai susipažinti su Rangovams taikomais Bendrovės DSS dokumentais ir DSS skyriuje išlaikyti žinių patikrinimo testą. Darbų vadovo žinios laikomos tinkamomis, jei darbuotojas teisingai atsako į ne mažiau kaip 80 procentų testo klausimų.
39. Bendrovė įsipareigoja kviesti Rangovų atsakingus asmenis ir Darbų vadovus į periodiškai organizuojamus vidinius mokymus ir supažindinimus su esminiais Rangovų Saugos srities reikalavimais ir jų atnaujinimais.


 PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
		KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

4.2. DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMAS ATLIEKAMAS RANGOVO

40. Rangovas privalo savo darbuotojus instrukuoti periodiškai - ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių, supažindinant juos su šiais reikalavimais Rangovams. Instrukavimo įrašai fiksuojami Rangovo nustatyta tvarka instruktavimo žurnaluose arba instruktavimo kortelėse. Pareikalavus Rangovas privalo pateikti prašomus instruktavimo įrašus ar jų kopijas. Supažindinimo ar instruktavimo įrašuose turi būti identifikuojami dokumentai ir su jais pasirašytinai supažindinami Rangovo darbuotojai bei supažindinimo data, objektas (vieta).
41. Rangovas privalo savo darbuotojus instrukuoti darbo vietoje, supažindinant juos su esamais ir galimais pavojais ir rizikos veiksniais, darbuotojų veiksmais avarių, nelaimingų atsitikimų atveju, Bendrovėje taikomais DSS reikalavimais atliekant jiems pavestus darbus bei kitais darbuotojams privalomais žinoti reikalavimais.
42. Instrukavimus atlieka Darbų vadovai sau pavaldiems darbuotojams. Instrukavimo įrašai fiksuojami instruktavimo darbo vietoje žurnaluose arba instruktavimo kortelėse, atliekant didesnę riziką keliančius darbus - paskyrose – leidimuose (ar analogiškuose dokumentuose).
43. Instrukavimo metu Darbų vadovai privalo įsitikinti, kad jų darbuotojai suprato saugos darbe instrukcijų reikalavimus ir galės savarankiškai bei saugiai atlikti pavestas užduotis.
44. Jei darbo metu naudojama įranga, Darbų vadovai papildomai turi supažindinti darbuotojus pasirašytinai su naudojamos įrangos naudojimo instrukcijomis.
45. Jei darbo metu naudojamos pavojingos cheminės medžiagos, instruktavimo metu darbuotojai turi būti supažindinami su naudojamų pavojingų medžiagų saugos duomenų lapais (SDL).
46. Instrukavimo metu darbuotojams pateikiama rašytinė informacija turi būti darbuotojams prieinama darbo metu.
47. Papildomų ir tikslinių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instruktavimų poreikį, pagal atliekamų darbų specifika ir rizikos veiksnį pokyčius darbo aplinkoje nustato Darbų vadovai.
48. Neapsiribojant instruktavimu, Darbų vadovai nuolat pavaldžius darbuotojus turi informuoti ir konsultuoti apie saugius darbo būdus, kolektyvinių ir AAP tinkamą naudojimą ir darbo vietose veikiančius rizikos veiksnius bei efektyvius apsisaugojimo būdus.

5. PATEKIMAS Į BENDROVĖS TERITORIJĄ

49. Įeiti ar įvažiuoti į Užsakovo teritoriją leidžiama Rangovo asmenims/ transporto priemonėms Sutartyse numatytiems darbams atlikti ar atvežantiems žaliavas/ medžiagas/ įrankius/ detales/prietaisus.
50. Rangovo atstovų įėjimui ir/ar įvažiavimui į saugomą Užsakovo teritoriją išduodami nustatytos formos vardiniai leidimai – kodinės praėjimo kontrolės kortelės (toliau – Kortelė).
51. Kortelė Rangovo darbuotojams išduodama tik išklausus įvadinį instruktavimą ir tai patvirtinus parašu Rangovų registracijos ir instruktavimo žurnale [FOQALI0044LI]
52. Rangovui išduodama vardinė Kortelė galioja 12 mėn. Praėjus nurodytam terminui Kortelė pratęsiama Bendrovės Apsaugos poste Nr. 1. Kortelė pratęsiama tik pakartotinai išklausus įvadinį instruktavimą.
53. Rangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo Darbų atlikimui pasitelkti asmenys į Bendrovės teritoriją neįsineštų alkoholinių gėrimų ar kitų apsvaigimą sukeliančių medžiagų. Jeigu Rangovo atstovas yra sulaikomas neblaivus, jis nedelsiant turi grąžinti leidimą.
54. Rangovas privalo nedelsiant grąžinti Užsakovui jo išduotus leidimus, kai Rangovas pabaigia darbus Užsakovo saugomame objekte ar atskirų Rangovo atstovų patekimas į Užsakovo saugomą objektą tampa neberekalingas Paslaugų teikimui. Taip pat grąžinti išduotus leidimus, pasibaigus sutarčiai ir/ar įvykdžius vienkartinį darbų užsakymą.

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	


55. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui arba Užsakovas gali išskaiyti iš Paslaugų kainos 50 Eur (Penkiasdešimt eurų) už kiekvieną negrąžintą leidimą.
56. Užsakovas gali pateikti Rangovui Sutarties priedą dėl judėjimo kontrolės tvarkos Bendrovėje, su kuriuo Rangovas turi susipažinti pasirašytinai, bei užtikrinti tokios tvarkos laikymąsi.
57. Į Bendrovės teritoriją draudžiama įsinešti ginklus, jų sudedamąsias dalis ir muliažus, sprogmenis, jų sudedamąsias dalis, sprogstamąsias medžiagas, pirotechnikos gaminius, taip pat Medžiagas, įrenginius, skysčius, skleidžiančius jonizuojančią spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą. Kilus klausimams dėl leidžiamų daiktų sąrašo konkrečiu atveju kreipkitės į Bendrovės atsakingus asmenis.
58. Be Bendrovės koordinatoriaus raštiško Bendrovėje nustatyta tvarka leidimo Bendrovės teritorijoje ir jos patalpose draudžiama fotografuoti ar filmuoti.

TERITORIJOS ar darbo zonos PERDAVIMAS RANGOVUI


59. Atliekant ilgalaikius statybos ir / ar montavimo darbus paruoštoje teritorijoje (naujai statomuose arba neveikiančiuose įrenginiuose), Rangovui gali būti perduodamas atitinkamas įrenginys ar įrenginių grupė bei statybos ir /ar montavimo darbams atlikti reikalinga teritorija, surašant Akta - leidimą statybos / montavimo darbams (**Priedas Nr. 2**) (toliau – Aktas leidimas).
60. Akte - leidime turi būti nurodytos visos būtinos teritorijos paruošimo priemonės bei priemonės, skirtos užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais per visą tų darbų atlikimo periodą.
61. Šiame akte - leidime turi būti nustatytos aiškios teritorijos ar darbo zonos ribos: pažymima statybos aikštelei priskirta teritorija, pažymima vieta, kur statomi vagonėliai, kur yra darbuotojų higienos ir poilsio patalpos, kur laikomi atliekų konteineriai, nurodomas jų skaičius. Akte nurodomos ir pėsčiųjų bei transporto priemonių judėjimo kryptys.
62. Prie akto leidimo pridedamas Bendrovės teritorijos planas su jame pažymėtomis teritorijos ar darbo zonos ribomis.
63. Akta - leidimą rengia Rangovo koordinatoriumis, kuris parengtą dokumentą suderina su Bendrovės Padalinio vadovu (kuriam priklauso perduodama teritorija/ darbo zona) ir Bendrovės koordinatoriumi (suderinimui su gretimais Bendrovės padaliniais, kurie gali būti susiję su vykdomais statybos darbais), DSS skyriumi. Akta – leidimą iš Rangovo ir Bendrovės pusių pasirašo abiejų šalių įmonių vadovai ar jo įgalioti asmenys.
64. Akto - leidimo originalas perduodamas saugoti į Bendrovės DSS skyrių, o Padalinio vadovas ar Bendrovės koordinatoriumis pasilieka kopiją.

6. EISMAS ĮMONĖS TERITORIJOJE, KELIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

65. Bendrovės teritorijoje privaloma vadovautis kelių eismo taisyklėmis ir Bendrovėje priimtu vidaus kelių ženkliniu. Papildomi reikalavimai nurodyti Bendrovės „Reikalavimuose vežėjams“ ir informaciniame buklete „Bendrosios taisyklės vairuotojams“.
66. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas tarpusavio pagarba ir atsargumu.
67. Rangovui perduotojo darbo zonoje (atsakomybės ribose) esantys transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti tinkamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis.

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

68. Užtikrinti, kad transporto priemonių, kurių bendras leistinas svoris viršija 3,5 tonos arba, jei vairuotojas negali kontroliuoti už transporto priemonės galo esančios zonos, vairuotojai važiuodami atbuline eiga būtų įsijungę avarinę šviesos signalizaciją, važiuotų minimaliu galimu greičiu, kam nors padedant bei atidžiai stebint šoniniuose veidrodėliuose matomas erdves ir padedantį. Rekomenduojama, kad šiose transporto priemonėse būtų įrengtas atbulinės eigos garsinis signalas, skirtas perspėti aplinkinius apie tai, kad transporto priemonė manevruoja atbuline eiga. Jei toks signalas nėra įrengtas, vairuotojas manevruodamas atbuline eiga aplinkinių perspėjimui periodiškai turi įjungti transporto priemonės garsinį signalą.
69. Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte.
70. Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto priemonės nustatomas pagal „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00“ reikalavimus (parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę).
71. Dirbančių statybinių mašinų pavojinga darbo zona turi būti aptverta STOP juosta, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys. Ant STOP juostos ir/arba juostoje turi būti nurodyta/atspausdinta Rangovo įmonės simbolika arba matomoje vietoje būtų iškabinta kita Rangovą identifikuojanti informacija.
72. Bendrovės teritorijoje taikomi transporto priemonių judėjimo greičio apribojimai (iki):
- eitis įmonės teritorijoje - 20 km/val. Gr
 - autuvų vairavimo greitis teritorijoje - 10 km/val. Kr
 - autuvų vairavimo greitis pastatuose - 5 km/val. Kr
73. Trumpalaikis parkavimas bendrovės teritorijoje galimas tik ženklais pažymėtose serviso automobilių stovėjimo aikštelėse. Automobiliai parkuojami atbuline eiga (automobilio priekiu - link išvažiavimo), kad ekstremalios situacijos metu galėtų greitai ir saugiai išvažiuoti iš teritorijos.
74. Iškrovus krovinį, privalo išvažiuoti iš Bendrovės teritorijos.
75. Draudžiama parkuotis ženklais nenurodytose vietose, prie įėjimo į gamybinius pastatus/ sandėliavimo vietas, užstatyti pėsčiųjų takus /praėjimus/ pravažiuojamus/ pastatų ir elektros pastochių duris/ gaisrinį inventorių.
76. Draudžiama eksploatuoti techniškai netvarkingą, techninių reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę. Prieš pradėdamas važiuoti motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo patikrinti, ar transporto priemonė tvarkinga, ar yra priešgaisrinės, avarinio sustojimo vietos ženklinimo ir kitos atitinkamai transporto priemonės rūšiai privalomos priemonės. Darbo metu būtina stebėti transporto priemonės techninę būklę.
77. Vairuotojas gali pasitraukti iš savo vietos ir palikti transporto priemonę tik įsitikinęs, kad ji savaime nepajudės.
78. Draudžiama iš stovinčios transporto priemonės išlipti neapsidairius ir neįsitikinęs, kad sveikatai negresia pavojus ir šalia nėra kitų manevruojančių transporto priemonių.
79. Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra – kelkraščiu. Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, kelkraščio nėra arba jais eiti negalima, leidžiama eiti viena eile važiuojamosios dalies pakraščiu. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys pėstieji turi eiti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį.
80. Einant kelio dalimi, įmonės teritorijoje, kur šalia važiuoja transporto priemonės, reikia būti atidiems, sustoti ir palaukti, kol transporto priemonės pravažiuos, nes gali krovinys užkliudyti ar prispausti prie pastato ar kito nejudamo daikto.


 Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

7. REIKALAVIMAI TRANSPORTO IR DARBO PRIEMONĖMS, ĮRANGAI BEI ĮTAISAMS

81. Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus reikiamu kiekiu darbo priemonių, reikalingų saugiam darbų atlikimui.
82. Rangovas turi užtikrinti įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą, jų patikrinimą prieš naudojimą ir reguliarią kontrolę siekiant pašalinti trūkumus, galinčius pakenkti darbuotojų saugai ir sveikatai.
83. Rangovas turi turėti naudojamos įrangos gamintojo dokumentus dėl tinkamo ir saugaus eksploatavimo bei su jais supažindinti savo darbuotojus. Turi būti užtikrinama, kad naudojamos įrangos valdymas bus patikėtas tik kvalifikuotam ir instruktuojamam personalui, žinančiam naudojamos įrangos valdymo ypatybes ir saugius darbų atlikimo metodus.
84. Rangovas privalo užtikrinti, kad darbų metu naudojama įranga, stropai ir kėlimo įranga, įtaisai, įrankiai bei su darbuotojų sauga ir sveikata susijusios darbo priemonės būtų tvarkingos, patikrintos ar išbandytos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, turėti tai patvirtinančius dokumentus (patikros ar bandymų protokolus) bei atitinkamus žymeklius ant šių priemonių.
85. Užtikrinti, kad Bendrovėje naudojamos transporto priemonės, įranga, įtaisai bei įrankiai būtų tvarkingi, patikrinti ir / ar išbandyti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius DSS norminių teisės aktų reikalavimus ir turėtų visus jų eksploatavimui būtinus dokumentus. Įsirengiant laikinas kilnojamąsias patalpas Rangovas privalo vadovautis šių Reikalavimų **Priede Nr. 7** nurodytais reikalavimais.

8. REIKALAVIMAI ASMENINĖMS APSAUGOS PRIEMONĖMS (AAP)

86. Visos AAP turi atitikti EN standartų reikalavimus, turi būti paženklintos CE ženklų, turi apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksmų, esančių darbo aplinkoje, nesukeldamos didesnės rizikos darbuotojų sveikatai ir saugai, atitikti ergonominius reikalavimus ir esamą darbuotojo sveikatos būklę, turi būti atitinkamai priderintos darbuotojui, negali būti naudojamos pasibaigus gamintojo nurodytam galiojimo terminui, turi turėti įrašus apie atliktas patikras gamintojo nurodytais terminais, turi būti tinkamos techninės būklės bei švarios.
87. Rangovų darbuotojai, turi dėvėti darbo rūbus, pagal kuriuos būtų nesunku nustatyti, kokiam rangovui priklauso darbuotojas, t. y. ant darbo rūbų turėtų būti nurodytas Rangovo pavadinimas (logotipas). Taip pat rekomenduotina, kad ant kiekvieno rangovo darbuotojo darbo rūbų ar šalmo būtų nurodyta darbuotojo vardas ir pavardė.
88. Atliekant darbus administracinėse ir buitinėse patalpose, susisiekimo keliuose, pėsčiųjų takuose ir kitose vietose, kuriose nėra potencialiai sproglių aplinkų, leidžiama naudoti darbo rūbus atitinkančius tik bendrojo standarto EN ISO 13688 (EN 340) reikalavimus.
89. Rangovo darbuotojams darbus atliekant Bendrovėje esančiose sprogiose zonose (pažymėtose Ex ženklų), Rangovo darbuotojai privalo naudoti šias AAP:
 - 89.1. darbo rūbus atitinkančius standartus: EN 1149-5 (antistatiniai, tinkantys darbui potencialiai sprogioje erdvėje) ir EN ISO 11612 (atsparumas karščiui ir nepalaikantys degimo);
 - 89.2. saugią avalynę, atitinkančią EN 20345 standarto, 3 kategorijos reikalavimus;
 - 89.3. apsauginius šalms atitinkančius standarto EN 397 reikalavimus;
 - 89.4. apsauginius akinius atitinkančius standarto EN 166 reikalavimus;
 - 89.5. gero matomumo rūbus (integruotus į darbo rūbus arba gero matomumo ryškiaspalvę liemenę) pagal standarto EN 471 reikalavimus.

 onedoc Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

90. Visuose teritorijoje privaloma dėvėti apsauginį šalną, o dirbant aukštyje virš 1,3 m ir/arba kuomet pasilenkus gali nukristi šalną, šalną būti užsisegus ant smakro dirželiu).
91. Visuose Bendrovės objektuose, kur yra ženklimas/reikalavimas privaloma naudoti apsauginius akinius.
92. Visuose Bendrovės objektuose, kur yra ženklimas/ reikalavimas naudoti apsaugą nuo triukšmo - privaloma naudoti apsaugą nuo triukšmo (ausines arba ausų kištukus).
93. Asmeninės apsaugos priemonės darbuotojams turi būti parenkamos ir naudojamos atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį bei specifiką, įvertinus rizikos veiksnius darbo vietoje.


9. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PATIKRINIMAI

9.1. RANGOVO ATLIEKAMI PATIKRINIMAI

94. Saugios darbo sąlygos Rangovo ir Bendrovės darbuotojams turi būti užtikrintos per visą darbų atlikimo laikotarpį.
95. Rangovo koordinatorius, Rangovo Darbų vadovai, Rangovo DSS specialistai ir/ar kiti atsakingi asmenys privalo kontroliuoti Bendrovės teritorijoje jų darbuotojų atliekamus darbus bei suteiktą įgaliojimų ribose vykdyti vidinę savo atliekamų darbų DSS kontrolę.
96. Tiesioginę sau pavaldžių darbuotojų saugaus darbo kontrolę vykdo Rangovo Darbų vadovai, kurie kasdien kiekvienos pamainos pradžioje bei jos metu tikrina darbuotojų atliekamus darbus, siekiant maksimaliai užtikrinti saugias darbo sąlygas.
97. Rangovo darbuotojams dirbti Bendrovės teritorijoje be jų tiesioginio Darbų vadovo ar jį pavaduojančio asmens priežiūros, draudžiama
98. Darbo vietų patikrinimų metu pastebėtų DSS neatitikčių ir / ar pažeidimų pašalinimui numatyti tinkamas priemonės, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose, paskirti atsakingus asmenis už šių priemonių įvykdymą. Bendrovės atsakingi asmenys gali pareikalauti iš Rangovo pateikti dokumentuotus DSS kontrolės vykdymo įrodymus.
99. Rangovo nustatytų neatitikimų, užfiksuotų incidentų, vos neįvykusių nelaimingų atsitikimų („near miss“) fiksavimas ir atitinkamų priemonių įgyvendinimas yra skatinama saugios darbo kultūros iniciatyva.
100. Atliekant statybos darbus, kuomet statybų procese vienu metu dalyvauja daugiau negu vienas Rangovas / Subrangovas, papildomą kontrolę vykdo Rangovo paskirtas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius kuris statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti statybos darbų technologiniame projekte ar statybos DSS plane nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

9.2. BENDROVĖS ATLIEKAMI PATIKRINIMAI

101. Bendrovės DSS specialistai ar pasitelkti išoriniai specialistai turi teisę atlikti Bendrovėje Rangovo vykdomų darbų DSS patikrinimus ir reikalauti, kad Rangovo Darbų vadovai ir darbuotojai vykdytų šių Reikalavimų, Bendrovėje galiojančių DSS instrukcijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių DSS teisės aktų ir kitų Saugą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimus.
102. Rangovas privalo suteikti teisę Užsakovui, patikrinti Rangovo darbuotojų bei Subrangovų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi. Pareikalavus Rangovas privalo pateikti prašomus darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentus ar jų kopijas.
103. Nustačius Rangovo Saugos reikalavimų pažeidimą, surašomas pažeidimo aktas (**Priedas Nr. 4**).


 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

104. Bendrovė (Bendrovės koordinatorius, Padalinio vadovas ar DSS skyriaus darbuotojas) gali pareikalauti, kad Rangovo Vadovas sustabdytų darbus, nustačius, kad:
- 104.1. Rangovo darbuotojas / darbuotojai neapmokyti saugiai dirbti (neturi atitinkamų darbų atlikimui ir / ar PPĮ valdymui reikalingų pažymėjimų, kvalifikacijos ir pan.);
 - 104.2. naudojamos techniškai netvarkingos ir/ ar netinkamos darbo priemonės (pvz., netinkamai, nesaugiai įrengti, nepatikrinti pastoliai, darbui naudojama nustatyta tvarka nepatikrinta ir/ ar neišbandyta įranga arba įranga yra netinkama naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje ar atlikti pavojingus darbus (darbus aukštyje, uždaroje ar ribotoje erdvėje ir/ ar talpose ir pan.);
 - 104.3. susidarius avarinei situacijai – pavojui;
 - 104.4. dirbama pažeidžiant nustatytus techninius reglamentus, darbo įrenginių naudojimo instrukcijas, Bendrovės DSS instrukcijas, išduoto Leidimo darbams sąlygas;
 - 104.5. dirbama neįrengus reikiamų apsaugos priemonių (pvz., neįrengus apsaugos nuo kritimų iš aukščio priemonių ir pan.) ir/ ar kai darbuotojas/ darbuotojai neaprūpinti tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, ar jomis nesinaudoja ar naudojami netinkamai;
 - 104.6. kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga ir/ ar pavojinga sveikatai ar gyvybei (pvz., kai yra tikimybė, kad bus padaryta žala dėl cheminių ir/ ar fizikinių veiksnių poveikio ir pan.).
105. Rangovas, gavęs DSS pažeidimo aktą, privalo akte nustatytais terminais įvykdyti numatytas priemones ir apie tai raštu informuoti Bendrovės atsakingą asmenį, kuris surašė pažeidimo aktą.
106. Jeigu dėl DSS pažeidimo buvo sustabdyti darbai, tai tokius darbus leidžiama atnaujinti tik Bendrovės atsakingam asmeniui, kuris surašė pažeidimo aktą, patikrinus darbų atlikimo vietą / zoną ir įsitikinus, kad visos priemonės įvykdytos ir leidus atnaujinti darbus (esant poreikiui - kartu dalyvaujant Bendrovės koordinatoriui/ Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyriaus specialistui).
107. Jei darbų stabdymas susijęs su tokiems darbams išduotu Bendrovės Leidimu darbams, atnaujinti darbus galima tik gavus naują Leidimą darbams.
108. Už DSS reikalavimų pažeidimus Rangovas Bendrovei privalo sumokėti nustatyto dydžio baudą (**Priedas Nr. 6**)

10. PAGRINDINIAI SAUGOS REIKALAVIMAI VYKDANT DARBUS BENDROVĖJE

10.1. LEIDIMAI ATLIKTI DARBUS


109. Darbai gamybos ceche (remonto, montavimo, demontavimo, įrengimų pastatymo, apšildymo, izoliavimo ir kt.) nepriklausomai nuo jų trukmės ar darbų pobūdžio, turi būti atliekami pagal išduotą Leidimą darbams pagal Bendrovėje nustatytą tvarką ir formas.
110. Bendrovėje išduodamų Leidimų darbams tipai:
- Leidimas darbams (bendras);
 - Leidimo darbams priedai:
 - Ugnies darbų leidimas;
 - Leidimas patekti ir dirbti ribotoje erdvėje (uždaroje talpose);
 - Leidimas dirbti ant stogo.

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

111. Leidimas darbams Rangovo Darbų vadovui išduodamas to Bendrovės Padalinio vadovo ar kito įgalioto asmens (gamybinio pastato/ įrenginio /teritorijos kvalifikuoto savininko / naudotojo, kuriame numatoma atlikti darbus).
112. Leidimo darbams parengimo metu Rangovo / Subrangovo Darbų vadovai, kartu su gamybinio Padalinio vadovu ar kitu įgaliotu asmeniu (kvalifikuotu darbuotoju, pvz. cecho vadovu, pamainos meistrui) ir cecho mechaniku ar energetiku, privalo identifikuoti ir nurodyti numatomų darbų rizikas bei numatyti nustatytų rizikų išvengimo arba sumažinimo prevencines priemones. Identifikuotos rizikos ir prevencinės priemonės nurodomos Leidime darbams ir, jei reikia, Leidimo darbams prieduose.
113. Leidime darbams Rangovo atsakomybės ribose numatytos prevencinės apsauginės priemonės turi būti įgyvendintos iki darbo pradžios (pažymint Leidime darbams apie jų įvykdymą).
114. Rangovo Darbų vadovas, prieš darbų pradžią turi įvertinti Leidime darbams numatytų prevencinių priemonių įgyvendinimą, atlikti „paskutinės minutės rizikos analizę (angl. LMRA)“ ir įvertinti likutines rizikas ir, jei reikia, numatyti papildomas apsaugojimo nuo jų poveikio priemones, instrukuoti darbų atlikėjus ir priimti įrengimą remontui (pasirašant Leidime darbams). Esant neaiškumams, klausimams ar nesant galimybei atlikti darbus saugiai, nepradėti darbų ir kreiptis į Bendrovės koordinatorių ir/arba įgaliotą išduoti darbų leidimą asmenį.
115. Leidime darbams nurodytos prevencinės priemonės, taip pat pavojingos energijos izoliavimo priemonės (LO-TO) negali būti keičiamos, nuiminėjamos be Leidimą darbams išdavusio asmens suderinimo.
116. Pasikeitus darbo atlikimo sąlygoms, atsiradus darbų eigoje nenumatytoms rizikos ar pavojams dėl darbo pobūdžio ir aplinkos veiksnių, Rangovo Darbų vadovas nedelsiant turi informuoti Bendrovės Leidimą darbams išdavusį asmenį ir kartu priimti sprendimus dėl tolimesnių veiksmų, siekiant užtikrinti saugų darbų vykdymą.
117. Baigus darbus, darbo vieta privalo būti sutvarkyta ir remontuotas įrengimas kartu su Leidimais darbams turi būti perduoti Bendrovės įgaliotam asmeniui išduoti Leidimą darbams. Jeigu darbo vieta nesutvarkyta, asmuo išdavęs Leidimą darbams turi teisę nepriimti darbų ir/arba Rangovui, atsisakančiam sutvarkyti darbo vietą, taikyti nuobaudą.
118. Darbai laikomi priimtais, kai Bendrovės įrengimų naudotojai kartu su Rangovo darbų vykdytojais apžiūri darbo vietą, įsitikina, kad darbai atlikti kokybiškai, visos apsaugos sukomplektuotos, aptvėrimai ir ženkliniai nuimti, darbo vieta sutvarkyta. Tuomet Rangovo darbų vykdytojai pasirašo, kad darbo vieta priduta, o Bendrovės įrangos naudotojai pasirašo, kad darbo vieta priimta ir darbai baigti.
119. Rangovo darbuotojai darbo vietoje privalo turėti pagal LR normatyvinius dokumentus privalomus turėti kvalifikacinius ir atestacijos dokumentus, kurie suteikia teisę atlikti specifinius darbus (pvz. energetikos darbuotojo pažymėjimas, darbai su potencialiai pavojingais įrenginiais, suvirinimo darbai ir pan.).
120. Jeigu Rangovo Darbų vadovas dėl kalbos barjero negali susikalbėti su Leidimą darbams išduodančiu Bendrovės asmeniu, Rangovas privalo pasirūpinti, kad Leidimo darbams išdavimo metu dalyvautų vertėjas.

10.2. DARBŲ ORGANIZAVIMAS GAMYBINIUOSE PADALINIUOSE


121. Pavojingiems darbams/zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir kenksmingais veiksniais priskiriami darbai/zonos gamybinės paskirties pastatuose, gamybiniuose cechuose ar padaliniuose. Pavojingos zonos pradžia - įėjimas į gamybines patalpas.

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

122. Darbo zonomis, kuriose gali atsirasti papildomi pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:
 - 122.1. prie elektros įrenginių ir įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;
 - 122.2. esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;
 - 122.3. esančios talpose ar ribotose erdvėse, kur pavojingų arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti ribines vertes;
 - 122.4. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių;
 - 122.5. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai;
 - 122.6. virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais;
 - 122.7. darbo zonos šalia degių pastatų sienų arba ant degios stogo dangos;
 - 122.8. darbas su cheminėmis medžiagomis ir/ar įrengimais, kuriuose buvo cheminių medžiagų.
123. Darbo zonos, kuriose prie esančių veiksmų gali atsirasti papildomi pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais ar signaliniais aptvarais, kad kliudytų laisvai patekti į tokias zonas darbuotojams, neturintiems teisės ten būti. Laikinose darbo vietose, kur atliekami trumpalaikio pobūdžio darbai, darbo zona aptverinama ir pažymima „STOP“ ženklais ar juosta.
124. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais, kad darbuotojams suteiktų vizualinę informaciją apie galimus pavojus ir apribojimus.
125. Pavojingose zonos privaloma naudoti papildomas asmeninės apsaugos priemones apsaugančias nuo pavojingų veiksmų (apraišai, respiratoriai, viso veido kaukės, darbo kombinezonai ir pan.).
126. Neliesti, neatidarinti įrengimų, apžiūros langelių, vamzdžių, sklendžių, mygtukų, matavimo prietaisų, išskyrus gaisrinės saugos signalizatorius avarijos atveju.
127. Būti saugiu atstumu nuo besisukančių įrengimų dalių (velenų, movų, variklių diržų, granuliavimo įrengimų), transporto priemonių; keliamo/nuleidžiamo krovinio.
128. Nelįsti pro apsauginius aptvėrimus, nelipti ant jų.
129. Rangovas privalo dirbti tik perduotojoje darbo zonoje. Draudžiama savavališkai išplėsti darbo zoną, vaikščioti po Bendrovės patalpas ar teritoriją, dirbti papildomus darbus, kurie nesuderinti su Bendrovės atsakingais asmenimis.
130. Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, turi būti įrengtas reikiamas dirbtinis apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojantieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiui. Dirbtinis apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus. Už papildomo apšvietimo įrengimą ir jo techninę būklę atsakingas Rangovas (jeigu DSS plane ir/arba darbų leidime nenurodyta kitaip).

10.3. DARBŲ ORGANIZAVIMAS INŽINERINIUOSE TINKLUOSE

131. Darbai elektros pastotėse, skydinėse arba šalia jų atliekami vadovaujantis Elektros įrenginių saugos eksploatavimo taisyklėmis ir turi būti suderinti su Bendrovės vyr. energetiku.
132. Saugiam darbui užtikrinti reikiami srovinių dalių atjungimai / perjungimai iki perduodant darbo vietą Rangovams, atliekami Bendrovės elektrotechninio personalo pagal Leidimus darbams arba pavedimus/ nurodymus, suderintus su atitinkamo Bendrovės padalinio energetiku arba Bendrovės vyr. energetiku.
133. Esant poreikiui laikinai prisijungti elektros įrenginius/ įrankius prie Bendrovei priklausančio elektros tinklo, būtina gauti Bendrovės koordinatoriaus arba asmens, atsakingo už elektros ūkį, suderinimą pagal prašymą dėl laikino elektros įrenginių pajungimo (**Priedas Nr. 8**). Be Bendrovės atsakingo asmens suderinto prašymo naudoti Bendrovės įrenginius ar jungti savus įrenginius prie elektros tinklo draudžiama.

 Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

134. Rangovas savo elektrinę įrangą gali jungti į elektros tinklą tik per linijas, kurios apsaugotos skirtuminių srovių (nuotėkio) relėmis.

10.4. DARBAI ŠALIA VEIKIANČIŲ INŽINIERINIŲ TINKLŲ

135. Jei darbai bus vykdomi šalia kitų veikiančių inžinerinių tinklų (vandentiekio, drenažo, lietaus ar buitinių, gamybinių nuotekų tinklų) elektros kabelių ar statinių apsaugos zonoje, prieš jų pradžia, privaloma turėti leidimą žemės kasimo darbams kuris turi būti suderintas su Bendrovės vyr. energetiku/ inžinieriumi.

10.5. DARBŲ UŽDAROSE TALPOSE, ŠULINIUOSE, RIBOTOSE ERDVĖSE ORGANIZAVIMAS


136. Darbai uždaroje talpoje, šuliniuose ar ribotoje erdvėje atliekami vadovaujantis INMSLI1016LT „Darbų uždaroje talpoje ar ribotoje erdvėje saugos ir sveikatos instrukcija“ ir turint pagal šiuos reikalavimus išduotą ir užpildytą Leidimą darbams ir jo priedą „Leidimas patekti ir dirbti ribotoje erdvėje (uždaroje talpoje)“.
137. Prieš pradėdant darbą uždaroje talpoje ar šuliniuose būtina atlikti ribotos erdvės/ talpos oro analizę dėl deguonies kiekio bei kitų pavojingų medžiagų (konkrečias kontroliuojamas chemines medžiagas Bendrovės įgaliotas asmuo nurodo Leidime darbams ir jo priede). Privaloma naudotis dujų analizavimo prietaisais su atlikta ir galiojančia metrologine patikra.
138. Darbo metu nuolat tikrinti aplinkos orą, kad nebūtų viršyta kenksmingų medžiagų ribinė vertė. Atsiradus kenksmingoms dujoms ar pakilus jų koncentracijai, darbai šiose vietose turi būti nedelsiant nutraukti ir tęsimi tik pašalinus kenksmingas dujas ir atlikus iš naujo oro analizę.
139. Dirbti uždaroje talpoje, šuliniuose, kolektoriuose ar kt. vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, privaloma su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, privaloma naudoti dujokaukę su oro padavimu.
140. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų.
141. Darbų vykdymui uždaroje talpoje, šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys atestuoti darbuotojai: vienas dirba talpoje, du esantys išorėje, prižiūri bei prireikus suteikia pagalbą dirbančiajam talpoje. Darbuotojas dirbantis uždaroje talpoje ir darbuotojai dirbantys talpos išorėje, turi būti su viso kūno apraišais, gelbėjimo virve ir su kvėpavimo apsaugos priemonėmis.

10.6. DUJŲ ATŽVILGIU PAVOJINGI DARBAI

142. Dujų atžvilgiu pavojingi darbai atliekami vadovaujantis „Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biudujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis“ (darbai DRP ar šalia jų, šalia dujotiekio vamzdynų, džiovyklose, katilinėje).
143. Visi darbai su dujofikuotais vamzdynais atliekami pagal išduotus Leidimus darbams, kurių sąlygos prieš darbų pradžia, turi būti suderinti su Bendrovės vyr. mechaniku, atsakingu už bendrovės dujų ūkį ir/ arba su inžinieriumi energetiku - atsakingu už dujinių įrenginių eksploataciją.

10.7. PAVOJINGOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS


144. Pavojingos cheminės medžiagos gali būti naudojamos tik tais atvejais, kai jas nėra galimybės pakeisti nepavojingomis arba mažiau pavojingomis.

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

145. Darbuotojai, darbe naudojantys pavojingas medžiagas ir/arba dirbantys su įranga kuriose buvo cheminių medžiagų turi būti apmokyti ir supažindinti su naudojamų medžiagų saugos duomenų lapais (SDL), kurie turi būti laikomi darbuotojui žinomoje ir pasiekiamoje vietoje. Dirbantys su pavojingomis cheminėmis medžiagomis privalo dėvėti SDL numatytas AAP.
146. Cheminių medžiagų darbo vietoje turėti tik tiek, kiek reikia tos dienos užduočiai ar užduotims atlikti.
147. Pavojingas chemines medžiagas reikia sandėliuoti atskirai nuo nepavojingų, o pavojingas sandėliuojant kartu – atsižvelgti į tarpusavio suderinamumą cheminės bei gaisrinės saugos atžvilgiu.
148. Pavojingų cheminių medžiagų laikymo vietos turi būti paženklintinos pavojaus ženklais. Pavojingos medžiagos turi būti laikomos tik paženklintoje gamintojo taroje.
149. Sprogstamosios, labai degios ir nuodingos medžiagos gali būti naudojamos tik su Bendrovės atsakingo asmens leidimu.

10.8. DARBŲ AUKŠTYJE ORGANIZAVIMAS


150. Darbai aukštyje atliekami galiojančiais tokių darbų atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir vadovaujantis šiais Bendrovės dokumentais:
 - INSALI1001LT Kopėčių naudojimo saugos ir sveikatos instrukcija
 - PRSALI1002LT Pastolių naudojimo tvarkos aprašas
 - PRSALI1003LT Mobilijų darbinį kėlimo platformų naudojimo tvarkos aprašas
 - PRSALI1004LT Darbų ant paviršių, esančių aukštyje, tvarkos aprašas
 - PRSALI1005LT Kopėčių naudojimo tvarkos aprašas
 - PRSALI1006LT Darbų aukštyje tvarkos aprašas
151. Dirbti ant stogo galima tik turint išduotą ir užpildytą Leidimą darbams ir jo priedą „Leidimas dirbti ant stogo“.
152. Rangovas darbo metu gali naudotis tik jam priklausančiais, identifikuotais pastoliais, kopėčiomis. Už pastolių surinkimą, patikrinimą po sumontavimo ir jų priežiūrą darbo metu, atsakingas Rangovo darbų vadovas.
153. Pastolių aptvarai turi būti ne žemesni nei 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir su viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus.
154. Ant naudojamų pastolių turi būti užkabinta identifikacinė lentelė su patikros data, o kopėčios turi turėti atitiktį EN 131 standartui, būti skirtos profesionaliam naudojimui ir turėti patikrinimo žymą, bei žymą „Leidžiama dirbti“. Rangovo darbų vadovas ar jo paskirtas asmuo darbui aukštyje skirtas priemones turi apžiūrėti kasdien prieš darbų pradžią.
155. Draudžiama naudotis netvarkingomis ar tam darbui nepritaikytomis atsitiktinėmis palipimo į aukštį priemonėmis.
156. Prieš pradėdant naudoti žmonėms kelti skirtą mobilią darbinę kėlimo platformą (registruotą kaip PPJ) būtina susipažinti su gamintojo eksploataavimo instrukcijos saugumo nurodymais ir įsitikinti, kad naudojama platforma yra techniškai tvarkinga ir atliktas jos techninės būklės patikrinimas, o patikra yra galiojanti. Rangovas turi užtikrinti nuolatinę platformos, kaip PPJ, techninės priežiūros vykdymą.
157. Dirbti žmonių kėlimo platforminiuose įrenginiuose ir juos valdyti gali tik apmokyti ir reikiamą kvalifikacijos pažymėjimą turintys darbuotojai. Dirbant platforminiame įrenginyje būtina prisiegti viso kūno saugos diržą platformos gamintojo numatytoje vietoje.

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

158. Dirbant turi būti išlaikyti saugūs atstumai nuo elektros tiekimo linijų ir veikiančių elektros įrengimų. Esant pakeltai keltuvo platformai draudžiama sudaryti šoninės jėgos apkrovas.
159. Nesant aptvarų ar kitų kolektyvinės saugos priemonių nuo kritimo – visiems darbuotojams, dirbantiems aukštyje (virš 1,3 m.), privaloma naudoti asmenines apsaugos priemones, apsaugančias nuo kritimo iš aukščio – viso kūno saugos apraišus, sujungtus su ankeravimo tašku gelbėjimo lynu per smūgio slopintuvą. Ankeravimo taškas turi atlaikyti dinaminę apkrovą ne mažesnę kaip 2 tonas).
160. Parenkant ankeravimo tašką būtina atsižvelgti į „saugų aukštį“. „Saugus aukštis“ – tai erdvė tarp tvirtinimo taško ir kliūčių, kurios galėtų sunkiai sužaloti žmogų. Nustatant „saugų aukštį“, reikia įvertinti kritimo amortizavimo įrenginių parametrus ir tvirtinimo taško padėtį.
161. Kiekvienai APP nuo kritimo ir atskiram komplekto elementui turi būti atlikta metinė patikra, o kiekvieną kartą prieš naudojant turi būti atlikta vizualinė apžiūra.
162. Pagal atliekamo darbo specifiką iš anksto nusimatyti gelbėjimo veiksmų planą ir pasiruošti tam reikiamas technines gelbėjimo priemones (pasirengiant atvejui, jei po kritimo reiktų išlaisvinti ant saugos diržų ore kabantį darbuotoją).
163. Kylant aukštyn į darbo vietą ir leidžiantis iš jos, draudžiama laikyti rankose kokius nors įrankius ar detales. Visa tai turi būti pakeliama ir nuleidžiama prie lyno prikabintoje taroje gervės pagalba ir kitokiu mechanizuotu būdu.
164. Dirbant aukštyje privaloma dėvėti apsauginį šalną su užsegtu ant smakro dirželiu.

10.9. KROVINIŲ KĖLIMO ĮRANGA

165. Bendrovės teritorijoje atliekant krovinių kėlimo darbus su kranais būtina gauti darbų leidimą iš Bendrovės atsakingo asmens, kurio teritorijoje bus vykdomi darbai.
166. Bendrovėje naudojami kranai privalo būti aiškiai paženklinėti, nurodant jų leistiną apkrovą kiekvienai krano konfigūracijai, krano registracijos numerį ir artimiausią techninės būklės patikrinimo datą. Rangovas turi užtikrinti nuolatinę krano, kaip PPI, techninės priežiūros vykdymą.
167. Darbai su kranais turi būti skiriami reikiamos kvalifikacijos ir atestuoti darbuotojai.
168. Vadovauti darbams su kranais konkrečioje darbo zonoje turi būti Rangovo paskirtas kranų darbų vadovas, atsakingas, kad tokie darbai būtų tinkamai planuojami, koordinuojami, prižiūrimi ir atliekami saugiai.
169. Atliekant darbus apsauginėse elektros oro linijų zonose privalomas darbų vykdymas pagal paskyras – leidimus.
170. Naudojami kėlimo reikmenys (stropai, lynai ir kt.) turi turėti CE ženklą ir žymėjimą, leidžiantį nustatyti esmines charakteristikas (pvz. kėlimo galią, priklausimai nuo konfigūracijos). Kėlimo reikmenys turi būti saugomi taip, kad jie nesugestų ir nepablogėtų jų kokybė.
171. Rangovai, vykdantys darbus su kranais, privalo užtikrinti kranų ir kėlimo reikmenų techninę priežiūrą ir kontrolės žurnalų pildymą.
172. Kroviniams užkabinti skiriami apmokyti ir atestuoti stropuotojai (krovinių kabinėtojai). Kroviniams, neturintiems specialių prikabinimo įtaisų, turi būti numatyti stropavimo būdai. Neturint stropavimo schemas, krovinyms keliamas vadovaujant kranų darbo vadovui.
173. Atliekant krovinių kėlimo darbus krano veikimo zoną būtina pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašaliniais asmenims būti draudžiama.


 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

10.10. ŽEMĖS KASIMO DARBAI

174. Bendrovės teritorijoje atliekant žemės kasimo darbus naudojant žemkases mašinas (ekskavatoriai, buldozeriai, pneumatiniai plaktukai, pleištinės tvoklės ir pan.) būtina gauti Bendrovės koordinatoriaus leidimą žemės darbams, atlikti analizę, kad būtų nustatytas ir pašalintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų pažeidimas ir keliamas pavojus.
175. Iškasose dirbantys darbuotojai turi turėti reikiamus kvalifikacinius pažymėjimus.
176. Numatant darbus gilesnėse kaip 1,5 m iškasose būtina gauti Leidimą darbams. Rangovo Darbų vadovai prieš darbų pradžią ir darbo metu turi atlikti iškasų, gretimų teritorijų ir apsaugos sistemų nuo įgriuvų patikrinimą. Patikrinimai taip pat turi būti atliekami po lietaus arba kito riziką didinančio veiksnio. Patikrinimai turi būti įforminti nustatytos formos aktuose.
177. Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, ant aptvėrimų turi būti perspėjamieji ženklai, o naktį turi būti įrengtas signalinis apšvietimas. Kasant tranšėjas per žmonių perėjimo vietas, virš tranšėjos turi būti padarytas ne siauresnis kaip 1 m. pločio tiltelis su turėklais. Iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išėiti.
178. Iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomos saugiu atstumu nuo iškasų (tranšėjų).
179. Dirbti žemės darbus požeminių komunikacijų (elektros kabelių, dujotiekio ir kt.) zonoje leidžiama tik gavus Bendrovės leidimą ir šias komunikacijas eksploatuojančios įmonės raštišką darbų leidimą, bei turi būti atsakingo asmens fiziškai pažymėta (aiškiai matomais žymekliais įsmeigtais į žemę) kabelio, dujotiekio trasa. Draudžiama dirbti be nurodymo elektros perdavimo linijų apsauginėje zonoje.
180. Dirbti požeminių komunikacijų veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant Darbų vadovui, o elektros kabelių ir veikiančio dujotiekio apsauginėje zonoje - tik stebint elektros ar dujotiekio tinklus eksploatuojančios įmonės atstovui.

10.11. DARBŲ ORGANIZAVIMAS STATYBOS AIKŠTELĖJE


181. Statybos darbai Bendrovės teritorijoje vykdomi vadovaujantis, tačiau neapsiribojant „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ ar kitų saugos darbe reikalavimus statybvietėje nustatančiais bendrųjų norminių teisės aktų reikalavimais.
182. Rangovas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos darbų pradžios teikia išankstinį pranešimą apie statybos pradžią VDI, jei (1) jei statybvietėje statybos darbai truks ilgiau kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų; (2) jei numatoma statybos darbų apimtis didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų).
183. Atliekant ilgalaikius statybos ir/ ar montavimo darbus paruoštoje teritorijoje (naujai statomuose arba neveikiančiuose įrenginiuose) – prieš pradėdamas dirbti įmonės teritorijoje, Rangovas privalo parengti aktą – leidimą statybos / remonto darbams (**Priedas Nr. 2**).
184. Jei Rangovas vykdydamas darbus naudosis laikiniais vagonėliais (konteineriais) privaloma vadovautis papildomais reikalavimais, nurodytais **Priede Nr. 7**.
185. Statybvietės teritorija aptveriamą tvora, kad į ją nepatektų pašaliniai, su statybos darbais nieko bendro neturintys asmenys. Numatomi keliai iki statybos aikštelės ir iš jos. Likusi teritorija lieka Bendrovės veikiančių gamybinių padalinių žinioje.
186. Atsakingais už saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą statybos darbų atlikimo zonoje, statybos aikštelėje, Rangovų darbo zonoje, statybvietės aptvertoje teritorijoje, ar kitoje Rangovams perduotoje teritorijoje pagal pasirašytą aktą - leidimą, skiriami Rangovų Darbų vadovai.

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

187. Statybų aikštelės aptvarų / tvorų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.
188. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengtos dangčiais, skydais ir patikimai aptverti.
189. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių.
190. Statybos darbų atlikimo zonoje draudžiama lankytis Bendrovės darbuotojams į kurių darbinės funkcijas neįeina statybos darbų atlikimas, priežiūra ar kontrolė.
191. Visas pavojingas zonas, skyles sienose, perdengimuose, kur yra galimybė darbuotojams nukristi iš aukščio, privaloma aptverti stabiliais aptvarais. Aptvarai turi būti ne žemesni nei 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištinine papėdės juosta apačioje ir su viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus.
192. Rangovas prieš pradėdamas su asbestu susijusią veiklą pateikia pranešimą VDI, kartu su parengtu asbesto šalinimo darbų planu.

11. GAISRINĖ SAUGA

193. Visi Bendrovėje dirbantys asmenys privalo laikytis gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų, kurie reglamentuoja gaisrinę saugą, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą. Galimas gaisrų kilimo priežastis nedelsiant šalinti.
194. Visi Rangovo darbuotojai turi būti apmokyti gaisrinės saugos klausimais ir praktiškai mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
195. Rūkyti galima tik specialiai įrengtose vietose, kuriose yra indai nuorūkoms, gesintuvai bei informacinis užrašas „RŪKYMO VIETA“.
196. Vykdyti darbus su gaisrinės saugos inžinierinėmis sistemomis galima tik tada, kai šie darbai yra suderinti su Bendrovės atsakingais asmenimis ir apie darbus pranešta gaisrinės saugos inžinierinių sistemų priežiūrą vykdančiai įmonei.
197. Rangovas, kurio turima įranga statybų aikštelėje gali sukelti padidintą žaibo pavojų, privalo imtis atitinkamų priemonių dėl žaibų neutralizavimo.
198. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimosi ir kitų veiksmų, galinčių sukelti gaisrą.
199. Ugnies darbus leidžiama atlikti tik gavus iš Bendrovės įgalioto asmens „Leidimą atlikti ugnies darbus“. Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą.

 Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

200. Numatant ugnies darbus darbo zonoje, esančiose šalia degių sienų (daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo panelių) ar ant degios stogo dangos (taip pat vietose pažymėtose žemiau nurodytais ženklais), privalu užsidedimui pavojingą zoną patikimai atitverti nedegiais skydais ar uždengti nedegiais audeklais. Metalinio pjovimo metu kibirkštys turi būti nukreiptos į priešingą pusę nuo užsidedimui pavojingos zonos. Daryti „karštus įsipjovimus“ į „Sandwich“ tipo panelę **griežtai draudžiama**. Įsipjovimą derinti su Bendrovės koordinatoriumi ir darbus atlikti tik šaltuoju būdu.




201. Už saugų ugnies darbų atlikimą atsako objekte paskirtas Darbų vadovas. Baigus darbus ugnies darbų vieta Rangovo atsakingo asmens turi būti stebima 0,5 val. (kol susitvarko darbo vietą ir ją priduoja Bendrovės koordinatoriui ir/ar „Leidimą atlikti ugnies darbus“ išdavusiam asmeniui, kuris paskiria atsakingą Bendrovės darbuotoją už tolimesnį stebėjimą (pagal Leidime numatytas sąlygas).
202. Rangovo darbų atlikimo zonoje Rangovas turi pasirūpinti ir turėti pakankamą kiekį patikrintų pirminių gaisro gesinimo priemonių (gesintuvai, nedegus audeklas), jų laikymo vietas turi būti paženklintos. Gaisrinės priemonės statomos matomose ir prieiti patogiose vietose.

12. NELAIMINGI ATSTITIKIMAI IR EKSTREMALIOS SITUACIJOS

12.1. DARBŲ VYKDYMO APRIBOJIMAI DĖL SAUGOS

203. Nepradėti dirbti arba nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, nėra pakankamai tam darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo technologija, darbuotojai neturi reikiamos kvalifikacijos, taip pat jei jeigu meteorologinės sąlygos kliudo saugiai atlikti darbus.
204. Darbai nutraukiami jei aptinkami naudojamų mechanizmų, įtaisų ar prietaisų gedimai, turintys įtakos darbuotojų saugumui, kurių savo jėgomis pašalinti negalima.
205. Pajutus elektros įtampą ant metalinių įrenginių korpuso dalių, darbą nutraukti, pranešti tiesioginiam Darbų vadovui ir, prieš pasitraukiant į saugią vietą, imtis priemonių (aptverti, pakabinti plakatus ir saugoti), kad kiti asmenys negalėtų prisiliesti prie pavojingos vietos.
206. Pastebėjus, kad neužtikrinamos reikiamos saugios darbo sąlygos, gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar gedimas, nedelsiant nutraukti darbus, pasitraukti pačiam ir iš pavojingos zonos, išvesti kitus šalimais dirbančius darbuotojus ir apie tai informuoti tiesioginį Darbų vadovą. Darbo nepradėti, kol nebus pašalinti visi trūkumai ir duotas Darbų vadovo leidimas pradėti darbus.
207. Pablogėjus darbuotojo sveikatai (pakilus kūno temperatūrai, atsiradus galvos svaigimui, pajutus ūmius ligų požymius ir pan.) pranešti tiesioginiam Darbų vadovui ir kreiptis į gydymo įstaigą.
208. Dirbant Bendrovės teritorijoje ir išgirdus bendrąjį signalą (civilinės saugos sireną) "Dėmesio visiems!" bet kokie darbai turi būti tuoj pat nutraukti ir turi būti išklaudyti pranešimai apie veiksmus avariniais atvejais.


 onedoc Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

12.2. VEIKSMAI NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ, INCIDENTŲ IR /AR AVARIJŲ ATVEJU

209. Apie bet kokius Rangovo darbuotojų sveikatos sužalojimus ir incidentus nedelsiant informuojamas Bendrovės koordinadorius ir/arba DSS skyriaus darbuotojas. Kiekvienas Rangovo darbuotojui Bendrovės teritorijoje įvykęs nelaimingas atsitikimas turi būti nustatyta tvarka ištiriamas, nustatomos priežastys ir turi būti imtasi papildomų prevencinių priemonių, siekiant išvengti jų pasikartojimo.
210. Rangovo darbuotojai apie visus jų darbo vietoje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, kilusius gaisrus, netikėtus kenksmingųjų medžiagų išsiskyrimus, sugadintą Bendrovės įrangą, taip pat apie vos neįvykusius nelaimingus atsitikimus („near miss“) privalo **nedelsiant** pranešti Bendrovės koordinatoriui ar Leidimą darbams išdavusiam bendrovės darbuotojui, kuris savo ruožtu informuoja Bendrovės atsakingus asmenis.
211. **Per 48 valandas** nuo įvykio išsiunčiama užpildyta pranešimo apie įvykį forma (**Priedas Nr. 5**) el. paštu sauga.amilina@roquette.com.
212. Rangovo darbuotojai privalo suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą, organizuoti gelbėjimo pajėgų sutikimą bei nurodyti įvykio vietą.

12.3. NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ, INCIDENTŲ APSKAITA

213. Nelaimingus atsitikimus darbe, kurių metu nukentėjo Rangovo darbuotojas, norminių teisės aktų nustatyta tvarka tiria ir apskaito Rangovas, dalyvaujant Bendrovės įgaliotam atstovui.
214. Rangovas, ištyręs nelaimingą atsitikimą įvykusį Bendrovės teritorijoje, privalo nelaimingo atsitikimo aktą bei tyrimo medžiagą pateikti Bendrovės Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyriui.
215. Nukentėjusiajam pasveikus, Rangovas privalo pranešti Bendrovės Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyriui nukentėjusiojo darbuotojo nedirbtų kalendorinių dienų skaičių.
216. Rangovas ir jo subrangovai įsipareigoja vieną kartą per mėnesį (iki kito mėnesio 3 darbo dienos), pateikti Bendrovei ataskaitą, nurodant kiek Rangovo darbuotojų dirbo Bendrovės teritorijoje, kiek išdirbo darbo valandų, kiek tuo laikotarpiu įvyko nelaimingų atsitikimų/ avarijų/ incidentų ir kiek darbo valandų buvo prarasta dėl minėtų įvykių. Atskiru Bendrovės reikalavimu nurodyta ataskaita turi būti pateikta iki nurodyto termino. Minėta informacija, užpildant **Priede Nr. 9** nurodytą ataskaitą, pateikiama el. paštu sauga.amilina@roquette.com.


 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	

12.4. DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS APIE EKSTREMALIAS SITUACIJAS BENDROVĖJE

217. Bendrovėje darbuotojų perspėjimui ir informavimui apie ekstremaliausias situacijas (situacijas, kai dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis gali sukelti staigų didelį pavojų darbuotojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba sukelti darbuotojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą) naudojamos civilinės saugos sirenos.
218. **Kilus ekstremaliai situacijai, nedelsiant** pranešti Bendrovės koordinatoriui ar Leidimą darbams išdavusiam bendrovės darbuotojui, kuris savo ruožtu informuoja Bendrovės atsakingus asmenis.
219. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, policija, greitoji medicinos pagalba – bendru tel. pagalbos **Nr. 112**.

13. ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR TVARKYMAS

220. Vykdomų darbų metu susidariusias atliekas Rangovas renka, rūšiuoja, veda jų apskaitą ir utilizuoja pats, laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų, jei darbų atlikimo Sutartyje nėra numatytos kitos sąlygos.
221. Visos atliekos (pavojingos ir nepavojingos), susidarančios darbo metu, rūšiuojamos, ženklinamos, laikinai saugomos ir perduodamos atliekų tvarkytojams pagal Bendrovės atliekų valdymo procedūros reikalavimus bei atliekų rūšiavimo taisykles, vadovaujantis LR Aplinkos įstatymu ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis.
222. Visos atliekos, susidarančios darbo metu, rūšiuojamos ir laikinai saugomos vietose, nurodytose Bendrovės konteinerių išdėstymo plane.
223. Visi atliekų konteineriai ir/ar atliekų laikino saugojimo vietos, esančios Bendrovės teritorijoje, stebimos vaizdo kameromis.
224. Rangovas, pasirašęs rangos sutartį su Bendrove ir turintis ilgalaikę panaudos sutartį patalpų ir/ar teritorijos nuomai, prieš pradėdamas dirbti Bendrovės teritorijoje privalo:
- 224.1. turėti savo atliekų konteinerius pavojingoms ir nepavojingoms atliekoms;
- 224.2. pateikti atliekų tvarkymo planą, kurį patvirtina Bendrovės DSS skyriaus darbuotojai. Atliekų tvarkymo plane pateikiama:
- numatomų laikinai saugoti atliekų rūšys;
 - konteinerių rūšys ir vienetų skaičius;
 - konteinerių išdėstymo planas;
 - atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui grafikas;
- 224.3. pateikti galiojančios sutarties kopiją su atliekų tvarkytoju dėl periodinio atliekų išvežimo.
225. Draudžiama pilti atliekas ir chemines medžiagas į kanalizaciją, ar jas išpilti teritorijoje.
226. Iš statomų/ rekonstruojamų statinių statybines atliekas nuleisti žemyn uždariais latakais, vamzdžiais, dėžėse - konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama tik suderinus su Bendrovės projektų vadovais ir ne iš didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos statybinės atliekos ir šiukšlės, turi būti tinkamai aptverta.
227. Užfiksavus netinkamą atliekų rūšiavimo ir/ar atliekų išmetimą į ne tam skirtus atliekų konteinerius atveji, Rangovas nedelsiant savarankiškai privalo pašalinti trūkumus.
228. Atliekų išmetimas / išpylimas į Bendrovės atliekų konteinerius, kai atliekos nėra susijusios su rangos sutartyje numatytais darbais / paslaugomis, rangovui užtraukia 500 EUR baudą.

 onedoc	Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023	


229. Netinkamas atliekų rūšiavimas (atliekų išmetimas į ne tam skirtus atliekų konteinerius), pažeidžiant Bendrovės atliekų valdymo ir rūšiavimo taisyklių reikalavimus bei LR Aplinkos įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus - užtraukia Rangovui 500 EUR baudą vienam užfiksuotam pažeidimo atvejui.
230. Rangovų darbuotojai privalo saugoti Bendrovės želdinius ir žolynus.

14. RANGOVŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

231. Rangovas atsako už Lietuvos Respublikoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą.
232. Rangovas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji darbai asmenys (Subrangovai), o taip pat ir jų darbuotojai, vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus taikomus atliekant Sutartyje ar užsakyme numatytus darbus.
233. Rangovas (jo paskirtas koordinatorius) prisiima įsipareigojimą visus savo įmonės ir Subrangovų darbuotojus, kurie atliks darbus Bendrovės teritorijoje pagal pasirašytą Sutartį ar užsakymą, supažindinti su šiais Reikalavimais, kitais Bendrovės reikalavimais bei instruktuoti savo darbuotojus.
234. Rangovas aprūpina savo darbuotojus, taip pat Subrangovo darbuotojus buitines, sanitarinėmis ir higienos, poilsio ir apgyvendinimo patalpomis, kaip reikalaujama LR galiojančiuose norminiuose teisės aktuose.
235. Rangovas užtikrina, kad jis PATS YRA ATSAKINGAS už visus rangovo darbuotojus, taip pat už Subrangovų darbuotojus, darbo vietoje įvykusius nelaimingus atsitikimus, sužeidimus, avarijas ar kt. sutrikimus.
236. Rangovas turi atlyginti žalą ir apsaugoti Užsakovą ir trečiuosius asmenis nuo bet kokių ir visų civilinių ieškinių, civilinių bylų ar administracinių procedūrų, pretenzijų, reikalavimų, nuostolių, žalos, sąnaudų ir išlaidų, kokios jos bebūtų prigimties, įskaitant advokatų honorarus ir išlaidas, ryšium su dėl rangovo kaltės bet kokio asmens mirtimi ar sužalojimu arba nuostoliais ar žala kokiam bebūtų turtui, kylančiais ryšium su Bendrovėje atliekamais darbais.
237. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose arba tokiose aplinkybėse, kurios galėtų pakenkti Darbui/Darbuotojams/ sugadinti įrangą. Rangovas privalo tęsti Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jų vykdymo etapas.

15. NETESYBOS IR JŲ SĄLYGOS

238. Šių Reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas yra traktuojamas kaip sutarties tarp Rangovo ir Užsakovo esminių sąlygų pažeidimas.
239. Darbų vykdymo teritorijoje nustatytą darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo atvejį, Rangovas už savo darbuotojus ir/ar Darbų atlikimui pasitelktus asmenis moka Užsakovui **Priede Nr. 6** nurodytą piniginę baudą, kurią Užsakovas išskaičiuoja iš mokėjimo už atliktus Darbus ne ginčo tvarka:
- Pirmą kartą užfiksuotam pažeidimo atvejį skiriamas žodinis ir / ar rašytinis įspėjimas;
 - Antrą kartą užfiksuotam pažeidimo atvejį surašomas darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimo aktas ir skiriama piniginė bauda (**Priedas Nr. 6**)
240. Apie reikalavimus pažeidusį darbuotoją Užsakovas nedelsiant žodžiu informuoja Rangovo atstovą, aktas pateikiamas Rangovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo sudarymo.

 Roquette Restricted	REIKALAVIMAI RANGOVAMS	
PR-PROCEDŪRA : PRMSLI1008LT LEIDIMAS : 2	KILMĖ : LI - ROQUETTE LITHUANIA SEKTORIUS : MS - Management System HSE	Patvirtinimo data: 12 juil. 2023

241. Užfiksavus pasikartojančius darbų saugos reikalavimų pažeidimus, Užsakovas sprendžia dėl tolimesnio bendradarbiavimo su Rangovu. Apie reikalavimų pažeidimus Užsakovas nedelsiant žodžiu informuoja Rangovų atstovą. Aktas apie sutarties nutraukimą Rangovų atstovui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Už šių Reikalavimų peržiūros ir atnaujinimo organizavimą, kai tai reikalinga, atsakingas Bendrovės Darbuotojų ir procesų saugos kontrolės skyrius. Šio skyriaus specialistai konsultuoja Rangovus šių Reikalavimų taikymo klausimais.

17. PRIEDAI

- 1 **Priedas.** Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimynas.
- 2 **Priedas.** Aktas - leidimas statybos / remonto darbams.
- 3 **Priedas.** Informaciją apie samdomus subrangovus.
- 4 **Priedas.** Darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimo aktas.
- 5 **Priedas.** Pranešimo apie įvykį forma.
- 6 **Priedas.** Netesybų sąlygos. Baudos už pažeidimus.
- 7 **Priedas.** Reikalavimai laikinų vagonėlių (konteinerių) įrengimui.
- 8 **Priedas.** Prašymas dėl laikino elektros įrenginių pajungimo.
- 9 **Priedas.** Rangovo ir jo subrangovų darbuotojų saugos ir sveikatos ataskaita.

RANGOVO IR JO PLANUOJAMŲ SAMDYTI SUBRANGOVŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS (DSS) KLAUSIMYNAS /

ATITIKTIES DSS TEISĖS AKTAMS DEKLARACIJA

_____ (pildymo data)

Rangovo įmonės pavadinimas	
Elektroninis paštas	
Telefono numeris	
Pagrindinių darbų aprašymas	

Šį klausimyną privalo užpildyti kiekvienas Rangovas 1 kartą metuose arba esant pasikeitimams. Klausimyne pateikti duomenys bus naudojami vertinant Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau — DSS) būklę ir turės įtakos atrankos procesuose.

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas		Pastabos
		Taip	Ne	
1.	Ar Jūsų veiklos vykdymui yra būtinas leidimas, licencija ar kitas teisinis reguliavimas?			Jeigu taip, nurodykite ir kartu su užpildytu klausimynu pateikite įrodančius dokumentus.
2.	Ar organizacijoje turite DSS specialistą (-us)?			Jeigu taip, nurodykite kontaktinius duomenis Vardas, Pavardė Pareigos El. Paštas Tel. Nr.
3.	Ar Jūsų įmonėje yra įdiegta DSS vadybos sistema?			Jeigu taip, kartu su šiuo užpildytu klausimynu pateikite sertifikato kopiją, pvz., ISO 45001
4.	Ar organizacijoje turite DSS politiką?			Jeigu taip, kartu su šiuo užpildytu klausimynu pateikite politikos kopiją.
5.	Ar turite tvarios veiklos įsipareigojimą, kad būtų mažinamas poveikis aplinkai?			Jeigu taip, pateikite daugiau informacijos
6.	Ar užtikrinate, kad Jūsų darbuotojai turi visus atitinkamiems darbams atlikti reikalingus galiojančius atestatus, pažymėjimus ir kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir pareikalavus galėsite pateikti jų kopijas?			
7.	Ar susipažinote su Roquette Amilina, AB Rangovų tvarka, DSS instrukcijų reikalavimais darbams atlikti ir / ar paslaugoms teikti ir ar sutinkate vykdyti šiuos reikalavimus? Rangovui taikomos Bendrovės DSS instrukcijos ir kiti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys dokumentai pateikti adresu: https://roquetteamilina.com/reikalavimai-rangovams/			
8.	Ar įmonė darbams atlikti ir / ar paslaugoms teikti samdo subrangovus?			

Pateikite duomenis apie Jūsų įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe per pastaruosius trejus (3) metus (neskaitant einamųjų):

Rodiklio pavadinimas	_____m.	_____m.	_____m.	Iš viso:
Darbuotojų skaičius (vidutinis)				
Darbuotojų dirbtų valandų skaičius per metus				
Nelaimingų atsitikimų, su prarastu darbo laiku, skaičius (LTI)				
Registruotų nelaimingų atsitikimų skaičius (nepriklausomai su prarastu darbo laiku ar be jo)				
Mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius				

Jeigu per pastaruosius 3 metus įvyko mirtinų nelaimingų atsitikimų, pateikite trumpą aprašymą ir nurodykite įvykio priežastis.

Apskaičiuokite ir nurodykite savo įmonės DSS rodiklius (už pastaruosius trejus (3) metus (neskaitant einamųjų):

Nelaimingų, atsitikimų su prarastu darbo laiku, dažnumo rodiklis apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$\text{TF1} = \frac{\text{Nelaimingų atsitikimų, su prarastu darbo laiku, skaičius (LTI)}}{\text{Darbo valandos}} \times 1\,000 = \boxed{} \times 1\,000\,000 = \boxed{}$$

Registruotų nelaimingų dažnumo rodiklis, nepriklausomai su prarastu darbo laiku ar be jo, apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$\text{TF2} = \frac{\text{Registruotų nelaimingų atsitikimų skaičius}}{\text{Darbo valandos}} \times 1\,000 = \boxed{} \times 1\,000\,000 = \boxed{}$$

Eil. Nr.	DSS BŪKLĖS VERTINIMAS	Taip	Netai-koma	Pastabos
I.	Bendrieji reikalavimai			
1.	Ar jūsų darbuotojai yra reikiamos kvalifikacijos ir specialiai išmokyti atlikti šiuos darbus?			
2.	Ar jūsų darbuotojai yra instruktuoti DSS klausimais atsižvelgiant į darbinės veiklos pavojus bei profesinės rizikos vertinimo rezultatus?			
3.	Ar jūsų darbuotojai yra pasitikrinę sveikatą pagal pavojingus ir/ar kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, kurių jie gali būti veikiami, dirbdami sutartus darbus?			
4.	Jeigu darbus atliksite vietose, kuriose nėra potencialiai sprogių aplinkų, ar jūsų darbuotojai yra aprūpinti darbo rūbais, atitinkančiais bendrojo standarto EN ISO 13688 (EN 340) reikalavimus, ir ar darbo rūbai yra paženklinėti CE ženklu?			

Eil. Nr.	DSS BŪKLĒS VERTINIMAS	Taip	Netai-koma	Pastabos
5.	Ar jūsu darbuotojai yra aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis (apsauginiais šalmais su dirželiais, akių / veido apsaugos priemonėmis, klausos apsaugos priemonėmis, darbo avalyne) ir ar šios priemonės atitinka EN standartų reikalavimus ir yra paženklintos CE ženklų?			
6.	Ar jūsų įranga ir mechanizmai, kuriuos naudosite darbų atlikimui Bendrovėje, turi atitiktis deklaracijas, CE ženklumą bei tai patvirtinančius dokumentus, naudojimo ir priežiūros instrukcijas bei atitinka kitiems šioje instrukcijoje nustatytiems reikalavimams įskaitant šios įrangos ir mechanizmų apskaitą, apžiūrų, patikrų ir ženklavimo organizavimą?			
7.	Jeigu naudosite elektrifikuotus mechanizmus ar įrankius, ar esate susipažinę su Bendrovės Rangovų tvarkos priedu Nr. 8? Ar elektros įrankių elektros izoliacija yra tvarkinga?			
II.	Jei atliksite darbus uždarose erdmėse:			
8.	Ar esate susipažinę su Bendrovės DSS instrukcija atliekant darbus uždarose talpose ir užtikrinte, kad vykdysite visus joje nurodytus reikalavimus?			
9.	Jeigu atliksite talpyklų (rezervuarų) valymo darbus ar darbus kanalizacijos sistemose, ar jūsų darbuotojai turi autonominius kvėpavimo aparatus su oro tiekimu (suslėgtojo oro kvėpavimo aparatus), atitinkančius EN 145 standarto reikalavimus, ir yra išmokyti jais naudotis?			
10.	Ar darbų vykdymo metu užtikrinsite pakankamą angų stebėtojų skaičių (nemažiau nei 2), o angų stebėtojai aprūpinti gelbėjimo ir komunikacijos priemonėmis?			
III.	Jeigu atliksite ugnies darbus:			
11.	Ar esate susipažinę su Bendrovės Ugnies darbų instrukcija ir užtikrinte, kad vykdysite visus joje nurodytus reikalavimus?			
12.	Ar žinote, kad ugnies darbus galima atlikti tik pagal išduotą Ugnies darbų leidimą?			
13.	Ar turite ne mažesnę kaip 6 kg miltelinį ar angliarūgštinį gesintuvą kiekvienai ugnies darbų atlikimo vietai?			
14.	Ar jūsų turimi gesintuvai patikrinti, išbandyti bei nėra pasibaigęs jų galiojimo laikas?			
15.	Ar turite pakankamą kiekį nedegių užtiesalų, kad kibirkštys nekristų į žemesnius sluoksnius (nedegios medžiagos gabalas, kurio minimalūs matmenys 3 m x 3 m, su prie kraštų prisiūtais raiščiais, kad galima būtų jį lengviau pritvirtinti prie konstrukcijų)?			
16.	Ar suvirinimo / pjovimo dujomis darbams naudojamos žarnos yra tikrinamos kas 6 mėn. ir ar turite patikros aktą?			

Eil. Nr.	DSS BŪKLĖS VERTINIMAS	Taip	Netai- koma	Pastabos
IV.	Jeigu atliksite darbus aukštyje:			
17.	Ar esate susipažinę su Bendrovės DSS instrukcija atliekant darbus aukštyje ir užtikrinte, kad vykdysite visus joje nurodytus reikalavimus?			
18.	Ar jūsų įmonės statomi pastoliai yra sertifikuoti, atitinka jiems taikomus EN standartus ir po pastolių sumontavimo bus atlikta patikra su vizualine žyma ant pastolių?			
19.	Ar jūsų įmonės darbuotojai, kurie stato, keičia ir / ar ardo pastolius, yra tam darbui išmokyti bei turi tai patvirtinančius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus ir pan.)?			
20.	Jeigu atliksite darbus aukštyje, ar turite apsaugos nuo kritimo priemones (apraišus ir kitą įrangą), atitinkančias EN standartų reikalavimus, ir ar jos yra paženklintos CE ženklu bei patikrintos?			
21.	Jeigu darbų atlikimui naudosite kopėčias, ar jūsų turimos nešiojamos kopėčios atitinka EN 131-1 ir EN 131-2 standartų reikalavimus, yra skirtos profesionaliam naudojimui ir yra periodiškai tikrinamos?			
V.	Jeigu naudosite pavojingas chemines medžiagas ir / ar mišinius:			
22.	Ar turite visų numatomų naudoti cheminių medžiagų ir / ar mišinių galiojančius saugos duomenų lapus?			
23.	Ar jūsų darbuotojai, kurie naudos chemines medžiagas ir / ar mišinius, yra supažindinti su jų saugos duomenų lapais?			
24.	Ar jūsų darbuotojai turi asmenines apsaugos priemones, nurodytas pavojingų cheminių medžiagų ir / ar mišinių saugos duomenų lapuose?			
VI.	Jeigu atliksite darbus su asbestu:			
25.	Ar esate susipažinę su Bendrovės DSS instrukcija atliekant darbus su asbestu ir užtikrinte, kad vykdysite visus joje nurodytus reikalavimus?			
26.	Jeigu atliksite asbesto ar medžiagų, turinčių savo sudėtyje asbesto, šalinimo darbus, ar šių darbų vykdymui jūsų darbuotojai turi vienkartinius dulkių nepraleidžiančius kostiumus, kvėpavimo takų apsaugos priemones su P3 filtrais nuo dulkių ir panoraminius uždarąjo tipo apsauginius akinius, skirtus akių apsaugai nuo asbesto dulkių?			
27.	Ar esate informuoti apie įgaliotų institucijų informavimą prieš darbo su asbestu darbų pradžią?			

Eil. Nr.	DSS BŪKLĖS VERTINIMAS	Taip	Netai-koma	Pastabos
VII.	Jeigu atliksite žemės darbus:			
28.	Ar esate susipažinę su Bendrovės DSS instrukcija atliekant žemės darbai ir užtikrinate, kad vykdysite visus joje nurodytus reikalavimus?			
29.	Ar turite atitinkamus kelio ženklus, nurodytus Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėse, kurie turi būti pastatyti vykdant žemės darbus, kur vyksta transporto priemonių eismas?			
30.	Ar turite iškasų (tranšėjų) aptvėrimui tinkamas priemones?			
31.	Ar turite iškasų (tranšėjų) šlaitų sutvirtinimui specialiai tam tikslui skirtas sutvirtinimo priemones?			
VIII.	Jeigu naudosite kėlimo kranus:			
32.	Ar yra patikrinta krano techninė būklė ir ar turite galiojančią PPĮ kontrolės įstaigos patikrinimo ataskaitą?			
33.	Ar kėlimo operacijoms naudojami tik sertifikuoti (su CE) kėlimo reikmenys su identifikavimo žymėmis ir atliekama jų periodinė techninės būklės priežiūra.			
34.	Yra parengtos krovinių stropavimo schemos, o jei tokių schemų nėra – krovins bus keliamas tik su tiesiogine kranų darbo vadovo priežiūra?			
35.	Ar kranininkas turi galiojantį kranininko atestavimo pažymėjimą, kuriame nurodyta, su kokio tipo kranu jam leidžiama dirbti?			
36.	Ar objekte yra paskirti kranų darbų vadovai bei stropuotojai, kurie turi galiojančius atitinkamus atestavimo pažymėjimus?			

Įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo)

(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.)

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas

(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.)

Darbų vadovų kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

SUDERINTA
(Roquette Amilina, AB)

(vardas, pavardė, data, parašas)

AKTAS LEIDIMAS STATYBOS / REMONTO DARBAMS

_____ Nr. _____
(data)

Statybos objekto pavadinimas: _____

Rangovui: _____
(rangovinės organizacijos pavadinimas, adresas)

Skiriama teritorija, įranga: _____
(sklypo, teritorijos apibrėžimas koordinatėmis, kitais orientyrais)

Vamzdynai : _____

Teritorija : _____
(prie akto pridedamą schemą)

Darbų atlikimui (įvardinti/ pridėti darbų sąrašą) _____
(darbų pavadinimas)

Pasiruošimo darbų atlikimui: Pradžia _____ m. _____ mėn. _____ d.
Pabaiga _____ m. _____ mėn. _____ d.

PASIRUOŠIMO REMONTUI SAUGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingas
1			
2			
3			

Darbų atlikimo periodui: Pradžia _____ m. _____ mėn. _____ d.
Pabaiga _____ m. _____ mėn. _____ d.

BŪTINŲ SAUGOS PRIEMONIŲ REMONTO DARBŲ PERIODUI SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Priemonių pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingas
1			
2			
3			

RANGOVO atstovas _____

UŽSAKOVO Atstovas _____

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)

PASTABA: statybos darbų vykdymui gali būti pasirašomas Aktas – leidimas „Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje“ pagal DT-5.00 formą.

INFORMACIJA APIE SAMDOMUS SUBRANGOVUS

202__m. _____ mėn. ____ d. Nr. _____

Rangovo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys

Subrangovų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Darbų aprašymas

Subrangovo darbų vadovų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys

RANGOVO vadovas

vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PAŽEIDIMO AKTAS

_____ m. _____ d. Nr. _____

Pažeidimo nustatymo data ir laikas _____

Pažeidimo nustatymo vieta _____

Darbuotojo, pažeidusio reikalavimus, vardas, pavardė _____

Darbuotojo, pažeidusio reikalavimus, pareigos _____

Rangovo įmonės, kuriame dirba darbuotojas, pavadinimas _____

Pažeidimo aprašymas	Pažeisto dokumento pavadinimas ir punkto nuostata	Bauda EUR	Koregavimo veiksmai	Atsakingas už veiksmų vykdymą	Veiksmų įvykdymo terminas

(Pažeidimo nuotraukos)

Pažeidimą (-us) nustatė:

_____ (vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.)

Su nustatytu (-ais) pažeidimu (-ais) susipažinau ir SUTINKU:

_____ (vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.)

Su nustatytu (-ais) pažeidimu (-ais) susipažinau ir NESUTINKU (būtina nurodyti nesutikimo motyvus):

_____ (vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.)

Nesutikimo motyvai:

Informacija, kurią Rangovas ne vėliau kaip per 48 val. po įvykio (gaisro, sprogimo, kenksmingosios medžiagos patekimo į aplinką, nelaimingo atsitikimo darbe) privalo pateikti DSS skyriui pranešime apie įvykį.

PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ

_____ m. _____ d. Nr. _____

1. Įvykio data ir valanda _____ m. _____ d. _____ val. _____ min.
2. Nukentėjusiojo vardas ir pavardė, gimimo data, pareigos rangovinės organizacijos pavadinimas

3. Rangovinės organizacijos pavadinimas _____

4. Tikslī įvykio vieta _____

5. Sužalojimų pobūdis ir pirmoji pagalba nelaimingo atsitikimo metu _____

6. Įvykio aplinkybės ir preliminarios priežastys _____

7. Preliminarūs įvykio padariniai _____

8. Gelbėjimo tarnybos, kurioms buvo pranešta apie įvykį ir kurios tiesiogiai dalyvavo gelbėjimo darbuose, suteikė skubiąją medicinos pagalbą _____

9. Kam pranešta apie įvykį (išorinės institucijos) _____

10. Kita papildoma informacija (pvz., atsitikimo vietai apsaugoti atlikti veiksmai) _____

11. Pranešėjas _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Netesybų sąlygos visiems rangovams

Eil. Nr.	Saugos pažeidimas / nukrypimas	Baudos kategorija
1.	Rangovo darbuotojas rūko ne tam skirtoje vietoje	B
2.	Rangovas samdė jaunesnius kaip 18 metų asmenis	B
3.	Rangovo darbuotojas nedėvi nurodytą AAP / naudoja netinkamos būklės AAP	B
4.	Rangovo darbuotojas dirbo neišklausęs įvadinio darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažo	B
5.	Rangovo darbuotojas dirbo gamykloje be identifikavimo kortelės AR su kito asmens identifikavimo kortele arba negaliojančia kortele	A
6.	Rangovo darbuotojas dirbo neturėdamas galiojančio darbo leidimo	B
7.	Darbo leidimo sąlygų pažeidimas	A
8.	LOTO procedūros pažeidimas	B
9.	Rangovo darbuotojas nepaisė darbų aukštyje reikalavimų	B
10.	Rangovo darbuotojas nepaisė ugnies darbų reikalavimų	B
11.	Rangovo darbuotojas nepaisė darbo ant stogo reikalavimų	B
12.	Rangovo darbuotojas nepaisė darbų talpose ir/ar ribotose erdvėse reikalavimų	B
13.	Rangovo darbuotojas patalpose rastas neblaivus	B
14.	Vairavimas įmonės teritorijoje neleistu greičiu	B
15.	Nedelsiant nepranešta apie incidentą arba vos neįvykusį nelaimingą atsitikimą	B
16.	Tvarkos ir švaros nesilaikymas darbo vietoje ir ceche, bei nesutvarkyta darbo vieta po darbų atlikimo.	B
17.	Aplinkosauginių reikalavimų pažeidimas dirbant su cheminėmis medžiagomis	A
18.	Netinkamas atliekų rūšiavimas, saugojimas ir tvarkymas	B
19.	Rangovo darbuotojas nepaisė darbo su asbestu reikalavimų.	B
20.	Saugaus eismo reikalavimų nepaisymas įmonės teritorijoje	B
21.	Apsaugos nuo riedėjimo (ratstabdžių) nenaudojimas pastačius transporto priemonę	B
22.	Darbas ant sunkvežimio be gelbėjimo lyno	B
23.	Žmonių apsaugos nuo užkrečiamųjų ligų reikalavimų nesilaikymas	A
24.	KITA	Pagal atskirą vertinimą

BAUDŲ UŽ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS K A T E G O R I J O S

A

- 200 Eur

B

- 500 Eur

REIKALAVIMAI LAIKINŲ VAGONĖLIŲ (KONTEINERIŲ) ĮRENGIMUI

1. SĄVOKOS

Biuro / buitinis vagonėlis (konteineris) – laikina kilnojamoji patalpa, skirta Rangovų administraciniams ir buitiniams poreikiams, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: dokumentams rengti, persirengti, pavalgyti ar pailsėti – bei aprūpinta standartiniais biuro ir buitinių prietaisais: kompiuteriais, spausdintuvais, šildytuvais, virduliais ir pan.

Sandėliavimo vagonėlis (konteineris) – laikina kilnojamoji patalpa, skirta Rangovų medžiagoms, įrankiams, prietaisams sandėliuoti bei epizodiniams nedidelės apimties darbams atlikti.

2. REIKALAVIMAI

1. Biuro / buitinius vagonėlius (konteinerius) leidžiama statyti tik tose vietose, kurios raštiškai suderintos su Bendrovės koordinatoriumi ir/ar vyr. energetiku.
2. Biuro / buitinis vagonėlis (konteineris) turi būti aprūpintas pirmosios pagalbos rinkiniu. Rinkiniai turi būti padėti gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje, o jų buvimo vieta turi būti paženklinta (ženklas „Pirmoji pagalba“ turi būti prie patekimo į vagonėlį (konteinerį) ir jo viduje šalia pirmosios pagalbos rinkinio saugojimo vietos).
3. Kiekvienas biuro / buitinis vagonėlis (konteineris) ir / ar sandėliavimo vagonėlis (konteineris) (toliau – vagonėlis (konteineris)) privalo turėti identifikacijos lentelę (1 lentelė), pakabintą matomoje vietoje, kurioje būtų nurodyta reikiama informacija.
4. Kiekvienas vagonėlis (konteineris) turi būti aprūpintas aktyviosiomis priešgaisrinėmis priemonėmis: dūmų detektoriais, gesintuvais (minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose – 6 kg (I), ABC klasės) ir nedegiais audeklais.
5. Vagonėliai (konteineriai) prie Bendrovės elektros tinklo prijungiami gavus tiekėjo pateiktą užpildytą „Prašymą dėl laikino elektros įrenginių pajungimo“ (Priedas Nr. 8), kuris raštiškai suderintas su Bendrovės vyr. energetiku (atsakingas už elektros ūkį). Rangovas turi papildomai pateikti vagonėlių (konteinerių) instaliacijos izoliacijos varžų matavimų protokolus.
6. Ant vagonėlio (konteinerio) išorinės sienos turi būti įrengtas įvadinis kirtiklis arba kištukinė jungtis elektros maitinimui atjungti.
7. Vagonėliuose (konteineriuose) turi būti įrengtos srovės skirtuminės apsaugos – viena skirta apsaugai nuo gaisro ($\leq 300\text{mA}$), kita – žmonių apsaugai nuo elektros srovės poveikio ($\leq 30\text{mA}$).
8. Visi į vagonėlį (konteinerį) įeinantys ir iš jo išeinantys elektros kabeliai turi turėti specialiai tam skirtas kiaurymes. Šiam tikslui draudžiama naudoti durų, langų ir kitas angas su aštriomis briaunomis, galinčiomis pažeisti elektros kabelį.
9. Vagonėliai (konteineriai), kurie bus prijungiami prie Bendrovės elektros tinklo, taip pat vagonėliai (konteineriai), kuriuose bus naudojama elektros įranga (pvz., bus statomi prožektoriai, montuojami elektros paskirstymo skydai, naudojami elektros suvirinimo aparatai, tiesiami tranzitiniai elektros kabeliai ir pan.) turi būti įžeminti atskiru žemikliu ir/arba prijungiant juos prie Bendrovės įžeminimo įrenginių.
10. Vagonėlių (konteinerių) įžeminimo laidininkų prijungimo vietą nurodo Bendrovės asmuo, atsakingas už elektros ūkį.
11. Vagonėliuose (konteineriuose) draudžiama palikti be priežiūros įjungtus elektros imtuvus, naudoti savadarbius imtuvus.

1 lentelė

Vagonėlio (konteinerio) identifikacijos lentelė

<i>(rangovinės organizacijos pavadinimas)</i>	
Vagonėlio (konteinerio) paskirtis	
Pastatymo terminas	
Kategorija pagal gaisro ir sprogo pavojų	
Asmuo, atsakingas už priešgaisrinę saugą (vardas, pavardė)	
Kontaktiniai duomenys:	Tel. Nr. El. paštas

PASTABA: Priklausomai nuo konkrečių aplinkybių Bendrovės koordinatoriumi ar Padalinio vadovu turi teisę nustatyti griežtesnes vagonėlių (konteinerių) pastatymo sąlygas.

**PRAŠYMAS
DĖL ELEKTROS ĮRENGINIŲ LAIKINO PRIJUNGIMO**

Registracijos Nr. (pildo ROQUETTE AMILINA, AB atstovas)		Data:	
---	--	-------	--

Prašymo turinys (pildo rangovas):

RANGOVAS		OBJEKTAS, VIETA		SUTARTIES AR UŽSAKYMO NR.	
Fazių sk.	Įtampa, V	Galia, kW	Srovė, A	Nuo	Iki
Imtuvų charakteristikos (apšvietimas, darbo įrankiai, elektros variklis ir pan.)					
Rangovo atsakingas asmuo (vardas, pavardė, mobilusis telefonas)					

Suderintos elektros įrenginių prijungimo techninės sąlygos:

U_N , V	P_{MAX} , kW	I_{MAX} , A	Kitos sąlygos	
Leidimas prijungti galioja:			nuo	iki

Schema (prijungimo vieta ir eksploatavimo ir apsaugos nuo elektros tarpusavio atsakomybės riba)

<p>Roquette Amilina, AB</p> <hr style="border-top: 1px dashed red;"/> <p>RANGOVAS</p>	
---	--

Rangovui, pasibaigus darbo pamainai, **leidžiama / draudžiama** savarankiškai išjungti komutacinę įrangą, o prasidėjus naujai pamainai vėl įjungti (nereikalingą tekstą išbraukti).

Pastabos ir suderinimai:

Atsakingas asmuo	Vardas, pavardė, pareigos, parašas
Rangovo atsakingas asmuo:	
Bendrovės elektros inžinierius, suderinęs prašymą:	
Bendrovės darbuotojas, organizuojantis laikiną prijungimą:	

RANGOVO IR JO SUBRANGOVŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ATASKAITA

_____ (pildymo data)

Ataskaitinis laikotarpis (data, nuo – iki)	
Rangovo įmonės pavadinimas	
Subrangovo įmonės pavadinimas (jei reikia)	
Elektroninis paštas	
Telefono numeris	
Pagrindinių darbų aprašymas	

Šią ataskaitą Bendrovei Rangovas ir jo subrangovai įsipareigoja pateikti **vieną (1) kartą per mėnesį** (mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 3 darbo dienos) arba esant atskiram Bendrovės reikalavimui. Pateikiami duomenys yra susiję tik su Bendrovės teritorijoje atliktais darbais.

Ataskaitos duomenų aprašymas	Duomenys
Kiek Rangovo darbuotojų dirbo Bendrovės teritorijoje (vnt.)?	
Kiek Rangovo darbuotojai išdirbo Bendrovės teritorijoje darbo valandų (val.)?	
Kiek per ataskaitinį laikotarpį įvyko nelaimingų (vnt.)?	
Kiek per ataskaitinį laikotarpį įvyko incidentų (vnt.)?	
Kiek per ataskaitinį laikotarpį įvyko avarijų (vnt.)?	
Kiek per ataskaitinį laikotarpį darbo valandų (bendrai) buvo prarasta dėl minėtų įvykių (val.)?	

Jeigu per ataskaitinį laikotarpį įvyko atsitikimų/ avarijų/ incidentų - pateikite trumpą aprašymą ir nurodykite įvykių priežastis.

Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl saugos darbe būklės ar koordinavimo ar tarpusavio komunikacijos gerinimo.

Įmonės vadovas (jo įgaliotas asmuo)

(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.)

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas

(vardas, pavardė, data, parašas, tel. Nr.)